Product Details Information

3M 실리콘루브리컨트

SILICONE LUBRICANT

■ **3M 실리콘루브리컨트는 정제된 실리콘으로서 윤활작용 및 엷은 필름형태의 피막으로 도포되어 거의 모든 표면에 안전하게 사용할 수 있으며 녹과 부식 등을 방지하여 줍니다.**

- **내열성: 176℃**
- **포장단위 : 255gr Aerosol/12EA BOX**
- **제조원/원산지 : 3M/KOR**

특징

- 뛰어난 방청성으로 장기방청이 가능하며 이형 효과도 우수합니다.
- 일반적인 윤활제와 달리 내열성이 우수하여 고온 부위의 기기 및 장비에 적합합니다.
- 강력한 방수 및 방진 효과를 유지함으로 각종 피착물을 습기로부터 보호합니다.

용도

- 오픈기어, 체인, 오픈베어링, 평수축부, 롤러, 나사 스핀들, 접동부 기타 각종 기기의 윤활
- 선반 절삭작업, 고온금형,컨베이어 등과 같은 각종 기기의 구동 및 적합부위의 윤활
- 런닝머신, 미싱,자전거 등 실생활에 다 용도로 사용 가능 (칼날, 톱니, 미싱, 기계자수의 바늘, 구동부위)

사용방법

- 표면을 깨끗하게 처리하고 건조시킨 후 사용 전에 내용물이 잘 혼합되도록 충분히 흔들어 주십시오.
- 도포할 면으로부터 20~30cm정도 떨어져서 균일하게 도포하십시오. 도포 시에는 바람을 등지고 하십시오
- 사용하기에 불편한 곳이나 갚숙한 곳에는 캔에 부착된 튜브를 이용하십시오.
- 변색, 탈색 또는 오염 등의 우려가 있는 부위에는 사전에 테스트 후 사용하도록 하십시오.
- 크롬 등 특수 도장면에 사용할 경우 부식의 우려가 있을 수도 있습니다.
- 캔에 남은 액이 있을 때는 캔을 거꾸로 하여 2~3초 분사한 후 보관하십시오.(노즐의 막힘 방지)

주의사항/저장

- 어린이의 손이 닿지 않도록 하고 용도 외에는 사용하지 마십시오. **(산업용)**
- 불꽃을 향하여 분사하지 말고 난로 등의 화기근처 또는 화기를 사용하고 있는 실내에서는 사용하지 마십시오
- 유기용제가 함유되어 있으므로 일부러 냄새를 맡지 마십시오.
- 흡입하면 신선한 공기를 마시고 안정적인 자세를 취한 후 의사의 지시에 따르십시오.
- 사람이나 음식물에 직접 분사하지말고 밀폐된 실내에서는 사용하지 마십시오.
- 피부에 묻었을 경우 깨끗한 물로 충분히 씻어 주십시오.
- 폐기 시에는 잔 가스가 없도록하여 관련법규에 의하여 폐기하고, 절대로 불속에 버리지 마십시오.
- 저장: 저장 시에는 40℃ 이하의 건냉한 장소에 보관하십시오. 차량의 내부나 트렁크에 보관하지 마십시오
- 기타 자세한 내용은 SDS(안전보건자료)를 참조하시기 바랍니다.

DREAMMALL
www.dreammall.shop

The above detailed description is written and provided by DSC.