

# 아티스트 05



## DAEHEUNG CHEMICAL

### 스프레이 접착제

접착제 아티스트 05 제품은 영구고정용 스프레이 접착제로서 일시적 또는 영구적인 접착 작업 등 산업체와 일상 생활에서 폭 넓게 적용할 수 있는 편리한 접착제입니다.

#### 1. 용도

- 종이, 라벨, 섬유, 코르크, 유리, 금속, 골판지 등 비교적 가벼운 물체의 접착

#### 2. 성능

- 초기 및 후기 상태 접착력이 우수합니다.
- 스프레이의 균일한 분사로 작업성이 우수합니다.
- 피착물에 접착 시 흡수율이 낮아 피착물의 변형을 유발하지 않습니다.
- 소량으로도 작업이 가능하며 여러 소재에 대한 부착성이 양호합니다.

#### 3. 물리적 성질

물성	내용
주성분	합성고무, 합성수지
외관	담황색 스프레이
냄새	젖었을 때 용제 냄새, 건조 후 냄새 없음
희석 용제	Hexane
고형분	25±1 %
접착가능시간	단면 5초~10분 / 양면 10초~30분
사용온도범위	5 ~ 50 °C (상온 이상에서 사용 권장)
저장안정성	원형 상태로 9개월 (밀봉 상온 보관)

#### 4. 사용방법

- 사용 전 충분히 흔들어 주십시오.
- 피착제 면의 수분, 먼지, 기름 및 오물을 완전히 제거하여 주십시오.
- 접착하고자 하는 면에서 15~20 cm 떨어져 분사하십시오.
- 분사 후 10 초 정도 방치하십시오.
- 접착하고자 하는 물체에 가볍게 눌러서 부착하십시오.

## 5. 취급주의사항 및 보관방법

---

- 인화성 물질이므로 화기에 주의하시고 실내에서 사용시 반드시 환기시켜 주십시오.
- 되도록 흡입 및 피부 접촉을 피하고 서늘한 건냉암소(5~25℃)에 보관하여 주십시오.
- 운송 및 보관 시 내용물이 변질되지 않도록 직사광선을 피하고 습기가 적은 건냉암소(5~25℃)에 보관하여 주십시오.
- 용도 이외의 사용은 절대 금하며, 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하여 주십시오.
- 취급 및 보관 부주의로 품질이 저하된 제품은 당사에서 책임지지 않습니다.
- 구체적인 사항은 MSDS 자료를 참조하여 주십시오.

## 6. 포장단위

---

- 480g SPRAY C/N

해당 제품의 문의사항이 있으시면 연락을 주시거나, MSDS(물질안전보건자료)를 참고하시길 바랍니다.

### DAEHEUNG CHEMICAL CO., LTD.

경기도 평택시 산단로 64번길 68 대흥화학공업(주)

**Telephone** 02-554-8211, 031-668-1424

**Facsimile** 02-554-8215, 031-668-1425

**Website** www.dhcbond.co.kr



# DAEHEUNG CHEMICAL