

물질안전보건자료 (MSDS)

완결바르다

(이 자료는 산업안전보건법 제 41조 규정에 의거 작성된 것임)

화학제품과 회사에 관한 정보

- 가. 제품명 : 완결바르다
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한
제품의 권고 용도 : 시멘트용 방수제
제품의 사용상의 제한 : 자료없음
다. 제조자 / 공급자 / 유통업자 정보
1) 회사명 (주) 쌍공
2) 주소 경기도 광주시 광남안로 61
3) 긴급전화번호 031-768-3030 / 080-768-3030
4) 담당부서 및 담당자 : 기술연구소 조진오

위험 / 유해성

- 가. 유해성·위험성 분류 : 자료없음
나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목
그림문자



신호어 : 경고

유해·위험문구
피부에 자극을 일으킴.
눈에 심한 자극을 일으킴.

예방조치문구

예방
취급 후에는 손을 철저히 씻으시오.
보호장갑·보호의·보안경·안면 보호구를 착용하십시오.

대응

피부에 묻으면 다량의 물과 비누로 씻으시오.
피부에 자극이 생기면 의학적인 조언·주의를 받으시오.
오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세탁하십시오.
눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면
콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
눈에 대한 자극이 지속되면 의학적인 조언·주의를 받으시오.

저장

관련 법규에 명시된 내용에 따라 적절히 보관하십시오.
환기가 잘되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하십시오.

폐기

관련법규에 명시된 경우 규정에 따라 내용물·용기를 폐기하십시오

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성

NFPA 지수

화학물질명	보건	화재	반응성
올레인산	0	1	0
물	0	0	0

구성성분의 명칭 및 조성

물질명	이명(관용명)	CAS 번호	함유량(%)
올레인산	-	90990-15-1	3-8
물	-	7732-18-5	92-97

*구체적인 성분은 "영업비밀"임.
*조제에 관한 시험을 기초로 분류와 경고 표지가 이루어졌음.

응급조치 요령

- 가. 눈에 들어갔을 때
물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 눈을 씻어내시오
즉시 의료조치를 취하십시오
- 나. 피부에 접촉했을 때
물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부를 씻어내시오
오염된 옷과 신발을 제거하고 격리하십시오
재사용 전에는 옷과 신발을 완전히 씻어내시오
즉시 의료조치를 취하십시오
- 다. 흡입했을 때
긴급 의료조치를 받으시오
신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오
호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오
호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오
- 라. 먹었을 때
의식이 없는 사람에게 입으로 아무것도 먹이지 마시오
즉시 의료조치를 취하십시오

마. 기타 의사의 주의사항

의료인력이 해당물질에 대해 알고 보호조치를 취하도록 하시오
아드레날린 제제를 투여하지 마시오.

폭발, 화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제

적절한 소화제

소형화재 : 건조모래, 건조화학적제, 내알콜포말, 물분무, 일반포말, CO2

대형화재 : 물분무/안개, 일반포말

부적절한 소화제 : 고압주수

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

열, 스파크, 화염에 의해 정화할 수 있음

가열시 용기가 폭발할 수 있음

일부는 탈 수 있으나 쉽게 정화하지 않음

화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음

물질의 흡입은 유해할 수 있음

일부 액체는 현기증, 질식을 유발하는 증기는 발생할 수 있음

다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치

올레인산

구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.

지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오

용융되어 운송될 수도 있으니 주의하십시오

일부는 고온으로 운송될 수 있으니 주의하십시오

소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흘러가지 않게 하시오

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오

탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오

탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오

탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오

물(WATER)

탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오

탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오

탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

용기가 가열, 폭발하여 비산된 물은 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음

누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

모든 점화원을 제거하십시오

위험하지 않다면 누출을 멈추시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오

오염지역을 환기하십시오

노출물을 만지거나 걸어도다니지 마시오

분진 형성을 방지하십시오

적정한 공기(산소 농도 18~23.5%)가 확보될 때까지 공기호흡기 또는 송기마스크 등 적절한 보호구가 없는 상태에서 해당 공간으로 진입하지 마시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오

다. 정화 또는 제거 방법

소량 누출시 다량의 물로 오염지역을 씻어내시오

소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오

다량 누출시 액체 누출물 멀리 도랑을 만드시오

청결한 삼으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오

분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하십시오

취급 및 저장방법

가. 안전취급 요령

피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오

취급 후 철저히 씻으시오

공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오

고온에 주의하십시오

물질 유출시 공기 중 산소 농도를 저하시켜서 밀폐된 장소에서 질식을 일으킬 수 있으므로 유출되지 않도록 주의하십시오.

공기 중 고농도 상태에서 산소 결핍을 일으켜 의식상실 혹은 사망을 일으킬 위험이 있으므로 해당 장소에 들어가기 전 산소 농도를 체크하십시오.

물질 유출시 액체가 빠르게 증발하면서 공기를 대체함에 따라 밀폐장소에서 있을 때 심각한 질식의 우려가 있으므로 유출되지 않도록 주의하십시오.

물질 유출시 공기중에서 이 가스의 유해 농도까지 매우 빨리 도달하므로 유출되지 않도록 주의하십시오.

뿌리면 공기 입자의 유해 농도까지 매우 빨리 도달할 수 있으므로 뿌리지 마시오.

20℃에서 이 물질이 다소 천천히 증발하면서 유해 농도에 도달하므로 20℃ 이하로 유지하십시오.

20℃에서 증발은 거의 일어나지 않으나, 뿌리면 공기 입자의 유해 농도까지 매우 빨리 도달할 수 있으므로 뿌리지 마시오.

20℃에서 증발은 거의 일어나지 않으나, 뿌리거나 스프레이 하면 공기 입자의 유해 농도까지 매우 빨리 도달할 수 있으므로 뿌리거나 스프레이하지 마시오. (특히, 파우더의 경우)

20℃에서 증발은 거의 일어나지 않으나, 뿌리면 공기 입자의 유해 농도까지 매우 빨리 도달할 수 있으므로 뿌리지 마시오. (특히, 파우더의 경우)

해당 장소에 들어가기 전 산소 농도를 체크하십시오.

스프레이하거나 뿌리는 경우 더 빠르게 증발하므로 스프레이하거나 뿌리지마시오.

나. 안전한 저장방법

밀폐하여 보관하십시오

서늘하고 건조한 장소에 저장하십시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오

노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

- 국내규정 : 자료없음
- ACGIH 규정 : 자료없음
- 생물학적 노출기준 : 자료없음

나. 적절한 공학적 관리

공정격리, 국소배기를 사용하거나 공기수준을 노출기준 이하로 유지하십시오

다. 개인보호구

- 호흡기보호 : 노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오
- 눈 보호 : 화학물질 방어용 안경과 보안면을 사용하십시오
작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상샤워시설을 설치하십시오
- 손 보호 : 적합한 내화학성 장갑을 착용하십시오
- 신체 보호 : 자료없음

물리화학적 특성

- 가. 외 관 : 유백색액상
- 나. 냄새 : 없음
- 다. 냄새역치 : 자료없음
- 라. pH : 물혼합시 7±1
- 마. 녹는점/어는점 범위 : 자료없음
- 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 : 자료없음
- 사. 인화점 : 자료없음
- 아. 증발속도 : 자료없음
- 자. 인화성(고체, 기체) : 자료없음
- 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 : 자료없음
- 카. 증기압 : 자료없음
- 타. 용해도 : 가용성
- 파. 증기밀도 : 자료없음
- 하. 비중 약 1.0±0.1
- 거. n-옥탄올/물분배계수 : 자료없음
- 너. 자연발화온도 : 자료없음
- 더. 분해온도 : 자료없음
- 러. 점도 : 자료없음
- 머. 분자량 : 자료없음

안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

- 올레인산
- 가열시 용기가 폭발할 수 있음
- 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
- 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음
- 화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음

물(WATER)

- 상온상압조건에서 안정함
- 가열시 용기가 폭발할 수 있음

나. 피해야할 조건

- 올레인산 : 열, 스파크, 화염 등 점화원
- 물(WATER) : 열, 오염

다. 피해야 할 물질

- 올레인산 : 가연성 물질, 환원성 물질
- 물(WATER) : 물반응성 물질

라. 분해시 생성되는 유해물질

- 올레인산
- 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음
- 부식성/독성 흡
- 자극성, 독성 가스
- 물(WATER) : 자료없음

독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

- 올레인산
- 단기간 노출시 호흡근관을 일으킬 수 있음
- 단기간 노출시 자극, 구역, 구토, 설사를 일으킴
- 단기간 또는 장기간 노출시 자극을 일으킴
- 단기간 노출시 자극을 일으킴
- 흡입에 의해 신체 흡수 가능
- 흡입 및 소화기에 의해 신체 흡수 가능
- 피부, 소화기를 통해, 에어로졸의 흡입에 의해 신체 흡수 가능
- 증기의 흡입에 의해 신체 흡수 가능
- 흡입, 피부, 소화기에 의해 신체 흡수 가능

물(WATER)

- 장기/단기 노출에 대한 자료없음
- 흡입에 의해 신체 흡수 가능
- 흡입 및 소화기에 의해 신체 흡수 가능
- 피부, 소화기를 통해, 에어로졸의 흡입에 의해 신체 흡수 가능
- 증기의 흡입에 의해 신체 흡수 가능
- 흡입, 피부, 소화기에 의해 신체 흡수 가능

나. 건강 유해성 정보

급성독성

-경구

올레인산 : LD50 > 15000 mg/kg ※ 출처: THOMSON

물(WATER) :

LD50 90000 mg/kg Rat (LD50 > 90 ml/kg (Rat))

-경피 : 자료없음

-흡입 : 자료없음

피부부식성 또는 자극성

올레인산 : 인체 자극 ※ 출처: THOMSON

물(WATER) : 해당없음

심한 눈손상 또는 자극성

올레인산 : 래빗 경 자극 ※ 출처: THOMSON
물(WATER) : 해당없음

호흡기과민성 : 자료없음

피부과민성 : 자료없음

발암성

산업안전보건법 : 자료없음

노동부 고시 : 자료없음

IARC : 자료없음

OSHA : 자료없음

ACGIH : 자료없음

NTP : 자료없음

생식세포변이원성 : 자료없음

생식독성 : 자료없음

특정 표적장기 독성 (1회 노출) : 자료없음

특정 표적장기 독성 (반복 노출) : 자료없음

흡인유해성 : 자료없음

환경에 미치는 영향

가. 생태독성 곱셈계수(M) = 1

어류 :

올레인산 : LC50 205 mg/l 96 hr Pimephales promelas

※ 출처: ECOTOX

물(WATER) : 자료없음

갑각류 :

올레인산 : LC50 > 2.8 mg/l 48 hr Daphnia magna

※ 출처: NITE

물(WATER) : 자료없음

조류 : 자료없음

나. 잔류성 및 분해성

잔류성

올레인산 : log Kow 7.73

물(WATER) : log Kow -1.38

분해성

올레인산 : BOD 0.32 mg/l ※ 출처: OECD TG 211, GLP

물(WATER) : 자료없음

다. 생물농축성

농축성

올레인산 : BCF 44,000 ※ 출처: HSDB

물(WATER) : 자료없음

생분해성 :

올레인산 : 47 ~ 52 (%) 5 day ※ 출처: HSDB

물(WATER) : 자료없음

라. 토양이용성 : 자료없음

마. 기타유해영향 : 자료없음

폐기 시 주의사항

가. 폐기방법

올레인산 : 기름과 물 분리가 가능한 것은 기름과 물 분리방법으로 사전처리 하시오.

물(WATER) : 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.

나. 폐기시 주의사항

폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하십시오.

운송에 필요한 정보

가. 유엔번호 (UN no.) : 자료없음

나. 적정선적명 : 자료없음

다. 운송에서 위험성 등급 : 자료없음

라. 용기등급 : 자료없음

마. 해양오염물질 : 자료없음

바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재시 비상조치 : 자료없음

유출시 비상조치 : 자료없음

법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제 : 자료없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제 : 자료없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제 : 자료없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제 : 자료없음

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제

잔류성유기오염물질관리법 : 자료없음

국외규제

미국관리정보(OSHA 규정) : 자료없음

미국관리정보(CERCLA 규정) : 자료없음

미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 자료없음

미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 자료없음

미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 자료없음

미국관리정보(로테르담협약물질) : 자료없음

미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 자료없음

미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 자료없음

EU 분류정보(확정분류결과) : 자료없음

EU 분류정보(위험문구) : 자료없음

EU 분류정보(안전문구) : 자료없음

그 밖의 참고사항

상기 자료는 당사 기술연구소의 연구개발 및 현장경험을 바탕으로 제작된 것으로 지속적인 연구에 따라 통보없이 변경될 수 있으며, 현장여건에 따라 차이가 있을 수 있으니 적용 시에는 기술연구소로 문의해 주시기 바랍니다.

가. 자료의 출처

올레인산
THOMSON (경구)
THOMSON (피부부식성 또는 자극성)
THOMSON (심한 눈손상 또는 자극성)
ECOTOX (어류)
NITE (갑각류)
OECD TG 211, GLP (분해성)
HSDB (농축성)
HSDB (생분해성)
자료없음
물(WATER)
NLM
자료없음

나. 최초작성일자 : 2004-10-09

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 1 회

최종개정일자 : 2017-12-24

라. 기 타

자료의 출처

1. 작성된 물질안전보건자료는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS를 참고하여 편집, 일부 수정한 자료입니다.
2. 각 원료업체로부터 접수한 원료 MSDS를 바탕으로 작성된 자료입니다.

