

■ **제품명: 3M MP131 (다용도 방수코팅제) 360gr*20Can*Box**

● **다용도방수코팅제 MP131의 용도**

- 건물 (지하실) 내 외벽, 옥상, 콘크리트 균열 부분 방수.
- 화장실, 타일, 석재, 벽돌, 창호의 틈새 방수.
- 결로, 습기로 인한 곰팡이 방지 및 방수
- 목재, 합판, 석고보드 등의 방수
- 물탱크, 수영장, 터널, 연못 등의 방수
- 부식 방지 코팅, 전자기판 절연 및 코팅 방수

● **다용도 방수제 MP 131 사용방법**

1. 사용 전 도포면의 기름이나 먼지 등을 충분히 제거해야합니다.
2. 시공 부위를 충분히 건조해 주셔야합니다.
3. 방수표면을 20~30CM 떨어져 2~3회 골고루 분사하시면 됩니다.
4. 지축 건조 : 10분, 완전 건조 :24시간
5. 밀폐된 곳에서는 사용을 금하여 주시고 사용 후에는 충분히 환기를 시켜 주셔야합니다.

● **다용도 방수제 MP131 시공방법**

1. 벽체시공 (콘크리트, 미장, 석고보드, 합판, 석고보드, 목재 등)
 2. 벽체시공 (타일, 적벽돌, 황토벽돌, 타일줄눈 등)
 3. 창틀시공 (창틀틈새, 균열보수 등)
 4. 바닥시공(콘크리트, 미장면, 슬라브, 균열부위 등)
- * 1000ML로 약 0.7평 시공 가능합니다.

● **다용도 방수제 MP131 주의사항**

- 피착제의 종류에 따라 접착력이 다를 수 있으니 소량을 테스트 후 사용 하셔야합니다.
- 유기용제가 함유되어 있으므로 일부러 냄새를 맡으시면 안 됩니다.
- 사용 후에는 반드시 뚜껑을 닫아 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하여 주셔야합니다.
- 사용 후 잔여 가스가 없도록 하여 버리되 절대로 불속에 버리시면 안됩니다.
- 불꽃을 향하여 사용하시면 안됩니다.
- 난로, 풍로 등의 화기 부근 또는 화기를 사용하고 있는 실내에서 사용하시면 안 됩니다.
- 밀폐된 실내에서 사용한 후에는 반드시 환기를 시켜주셔야합니다.
- 온도가 40℃이상 되는 장소 또는 밀폐된 장소에서 보관하시면 안됩니다.

● **규격 및 포장**

- 360gr*20Can*Box