주식회사 오공

오공본드 No.707

오공본드 No.707은 스프레이 타입의 합성 고무계 접착제로서 Setting Time이 빠르고, 초기 접착력이 우수하며 종이, 라벨, 유리, 금속 등 가벼운 제품에 다용도로 사용되는 제품입니다.

● 특 징

① 접착력이 우수하며 분사가 균일합니다.
② Setting Time이 빠릅니다.
③ 적은 압력으로도 접착이 가능합니다.
④ 초기 접착력이 강해 작업에 지연이 적습니다.
⑤ 피착재에 접착제 흡수율이 낮아 피착물 변형을 유발하지 않습니다.
⑥ 소량으로 접착이 가능합니다.

● 사 용 용 도

종이, 라벨, 섬유, 코르크, 유리, 금속등 가벼운 피착재의 접착.

● 물 성

①	외 관	:	연황색 점조액
②	고 형 분	:	29 ~ 31 %
③	주 성 분	:	합성 고무, 합성 수지
④	비 중	:	0.67/20℃

● 표 준 작 업 사 항

① 작업장과 접착제 및 피착재 표준 온도 : 15 ~ 25℃
② 작업장 및 접착제의 최저 허용 온도 : 5℃

● 사 용 방 법

① 피 접착면의 기름, 수분, 먼지 등을 완전히 제거하십시오.
② 사용전 용기를 충분히 흔들어 주십시오.
③ 접착하고자 하는 면에서 15~20㎝ 떨어져서 분사하십시오.
④ 분사 후 10분정도 방치 후 접착하고자 하는 물체에 가볍게 눌러서 붙이십시오..

● 주 의 사 항

① 제품은 화기 및 직사광선을 피하여 상온(5~35℃)의 건냉암소에 보관하시되 용기는 반드시 밀폐시키고 주입구가 상단을 향하도록 세워서 보관하십시오.
② 작업 시 습도가 85%이상이 되면 접착불량이 발생할 수 있으니 작업 시 주의하십시오.(건조로 통과)
③ 폐 접착제는 환경부에서 지정한 폐기물 업체를 통하여 폐기하십시오.
④ 겨울철 5℃이하에서는 응결되므로 보관에 주의하시고, 응결되었을 경우 따뜻한 곳에서 녹인 후 사용하십시오.
⑤ 장기보관 시 변질될 수 있으니 유효기간(표기)내에 사용하십시오. 유효기간이 경과한 제품은 당사 고객상담실로 확인 후 사용하시기 바랍니다.

● 경 고 사 항

① 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

② 유기용제가 함유되어 냄새를 맡으면 중독되어 심신장애를 일으킬 우려가 있으므로 절대로 일부러 냄새를 맡지 마십시오.
③ 가연성의 용제가 함유되어 있으므로 화기(또는인화)에 주의하시고, 밀폐된 장소에서의 작업을 피하십시오.
④ 작업 시 흡입, 피부접촉을 피하기 위한 유기용제용 방독마스크, 보호안경, 보호장갑 등 필요한 보호구를 착용하십시오.
⑤ 섭취, 흡입 및 피부접촉 시 측면에 표기된 산업안전보건법에 의한 경고 표시의 조치사항에 따라 조치하시고, 통증 또는 피부에 변화가 있을 경우에는 즉시 전문의의 진단을 받으십시오.
⑥ 제품운송 및 보관 시 던지거나 지나친 충격을 주지 않도록 하십시오.
⑦ 접착 이외의 용도에 사용하지 마십시오.

※이상의 자료는 폐사의 연구실에서 오랜 경험과 시험에 의해 얻어진 데이터이나 사용하는 조건에 따라 달라질 수 있으므로 단지 참조하여 주시고 더 자세한 데이터가 필요할 때에는 폐사 부설연구소 및 품질관리팀으로 연락을 바랍니다.