



## 안전보건자료 (SDS)

페이지 1 의 18

LOCTITE SF 7387 B013ML

Item No.153655

V001.11

개정: 14.10.2022

인쇄일: 10.01.2023

MSDS 번호:AA00514-0000153655 & AA11086-0000153655

### 1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 : LOCTITE SF 7387 B013ML

나. 제품의 권고 용도와  
사용상의 제한 :

권고 용도	경화 촉진제
사용상의 제한	상기 용도 외 사용금지

다. 공급자 정보

수입자: 헨켈코리아(유) 서울지점, 서울특별시 마포구 마포대로 4다길 41(마포동) 헨켈타워빌딩 1층, 04177,  
전화 02)3279-1700

수입자: 헨켈코리아(유) 전자재료사업부지점, 인천광역시 연수구 송도국제대로 343번길 99 (송도동), 21991,  
전화 032) 293-6600

정보제공서비스 또는 긴급 연락 (02) 3279-1700 또는 24시간 긴급 연락처 : (02) 3279-1707  
전화 :

라. 작성부서/관리자 :

Product Safety & Regulatory Affairs for South Korea,  
msdsakorea@henkel.com

2. 유해, 위험성

가. 유해, 위험성 분류:

<u>유해, 위험성 분류</u>	<u>유해, 위험성 구분</u>	<u>노출 경로</u>	<u>표적 장기</u>
인화성액체	구분 2		
급성 독성물질	구분 4	경구	
피부 부식성/피부 자극성	구분 2		
심한 눈 손상성/눈 자극성	구분 2		
특정표적장기 독성 - 1 회노출	구분 3		마취 영향
흡인 유해성	구분 1		
수생환경 유해성, 급성	구분 1		
유해성			
수생환경 유해성, 만성	구분 1		
유해성			

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목  
그림문자



신호어:

위험

<b>유해, 위험문구:</b>	<p>H225 고인화성 액체 및 증기                  H302 삼키면 유해함                  H304 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음                  H315 피부에 자극을 일으킴                  H319 눈에 심한 자극을 일으킴                  H336 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음                  H400 수생생물에 매우 유독함                  H410 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 매우 유독함</p>
<b>예방조치 문구:</b>	
<b>예방:</b>	<p>P210 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오.                  금연                  P233 용기를 단단히 밀폐하십시오.                  P240 용기와 수용설비를 접지하십시오.                  P241 방폭형 전기/환기/조명설비를 사용하십시오.                  P242 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하십시오.                  P243 정전기 방지 조치를 취하십시오.                  P261 미스트/증기의 흡입을 피하십시오.                  P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으십시오.                  P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마십시오.                  P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.                  P273 환경으로 배출하지 마십시오.                  P280 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하십시오.</p>
<b>대응:</b>	<p>P301+P310 삼켰다면: 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으십시오.                  P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으십시오. 피부를 물로 씻으십시오[또는 샤워하십시오].                  P304+P340+P312 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으십시오.                  P305+P351+P338 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으십시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으십시오.                  P321 라벨을 참고하여 적절한 처치를 하십시오.                  P331 토하게 하지 마십시오.                  P332+P313 피부 자극이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으십시오.                  P337+P313 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치/조언을 받으십시오.                  P362+P364 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.                  P370 + P378 화재 시: 불을 끄기 위해 건조 모래, 건조 화학제, 알코올-저항 거품을(를) 사용하십시오.                  P391 누출물을 모으십시오.</p>
<b>저장:</b>	<p>P403+P233 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오.                  P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 저온으로 유지하십시오.                  P405 잠금장치를 하여 저장하십시오.</p>
<b>폐기:</b>	<p>P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오.</p>

다. 유해성, 위험성 분류기준에  
 포함되지 않는 기타 유해성,  
 위험성 :

올바로 사용될 경우 없음.

### 3. 구성성분의 명칭 및 함유량

성분에 대한 정보:	혼합물
------------	-----

화학물질명	관용명 및 이명(異名)	CAS 번호 또는 식별번호	함유량(%)
Naphtha (petroleum), hydrotreated light	Naphtha (petroleum), hydrotreated light	64742-49-0	>= 45 - < 50 %
Aldehyde-amine condensate	Pyridine, 3,5-diethyl-1,2-dihydro-1-phenyl-2-propyl-	34562-31-7	>= 25 - < 30 %
Propan-2-ol	2-Propanol	67-63-0	>= 15 - < 20 %
Cyclohexane	Cyclohexane	110-82-7	>= 2.5 - < 5 %
n-Hexane	Hexane	110-54-3	0.25 - < 1 %

구성성분의 명칭 및 함유량에 기재되지 않은 물질은 고용노동부 고시에 따라 GHS 분류에 영향을 미치지 않으며 한계농도 미만임.

#### 4. 응급조치 요령

- 가. 눈에 들어 갔을 때 : 다량의 물로 최소 15분 동안 눈을 씻어낼 것  
전문의의 처치를 받을 것
- 나. 피부에 접촉했을 때 : 물과 비누를 이용하여 씻을 것  
오염된 의복과 신발을 제거할 것  
재 사용 전에 의복을 세탁 할 것  
전문의의 처치를 받을 것
- 다. 흡입했을 때 : 맑은 공기를 마실 것.  
호흡이 힘들면, 산소를 공급할 것.  
호흡하지 않을 시 인공호흡을 실시하시오  
전문의의 처치를 받을 것
- 라. 먹었을 때 : 전문의의 지시 없이 구토를 유도하지 말 것.  
안정을 취할 것  
의식불명의 환자에게는 아무것도 먹이지 마시오  
전문의의 처치를 받을 것
- 마. 기타 [의학적 주의사항] : 증상에 따라 적절한 치료를 할 것.

#### 5. 폭발, 화재 시 대처방법

- 가. 적절한(및 부적절한) 소화제 :  
적절한 소화제: 포말  
이산화탄소.  
분말 소화약제.
- 부적절한 소화제: 물
- 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성 :  
열분해 생성물: 탄소 산화물.  
질소 산화물.  
탄화수소.  
시안화물.  
유독성 및 자극성 증기

**화재 및 폭발 위험:** 증기는 낮은 지역 또는 밀폐된 공간에 축적되어 인화원에 의해 화염 역류가 일어남.

**다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치 :**

극도의 열에 노출될 경우 밀폐된 용기의 압력 증기 및 자발성 발화 또는 폭발을 방지하기 위해 물을 사용하여 용기를 식힐 것.

### 6. 누출사고 시 대처방법

**가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구 :**

모든 인화원을 제거할 것  
적합한 환기를 할 것.

**나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항 :**

물질이 하수 또는 수로로 들어가지 않도록 할 것.  
모든 발화원을 제거하십시오.

**다. 정화 또는 제거 방법 :**

적합한 환기를 할 것  
불활성 흡착제(모래, 실리카겔, 톱밥, 범용 응집제 등)로 흡수 시켜 처리할 것.  
폐기 전까지 수집한 물질은 밀폐된 용기에 보관할 것.

### 7. 취급 및 저장방법

**가. 안전 취급요령 :**

**안전관리 주의 사항:**

눈, 피부, 의복과의 접촉을 피할 것. 증기 또는 미스트를 흡입하지 말 것. 취급 후에는 손을 철저히 씻을 것  
맛보거나 삼키지 마시오.  
작업 중 및 발생하는 모든 증기가 없어질 때까지 : 지속적으로 환기시킬 것 - 흡연을 금함; 모든 화염, 점화 버너, 히터를 끌 것; 스토브, 전기 도구 및 기구, 기타 모든 점화원을 끌 것.

**나. 안전한 저장방법(피해야 할 조건을 포함함) :**

**적정 보관 조건:**

서늘하고 건조한 장소에 저장할 것.  
열원 또는 발화원, 반응성 물질 주위에 저장하지 마시오.

**8. 노출방지 및 개인보호구**

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등 :

유해성분	국내 규정 (산업안전보건법)	OSHA(미국 산업안전 보건청)	ACGIH (미국 산업위생전문가 협의회)
Naphtha (petroleum), hydrotreated light 64742-49-0	400 ppmTWA	100 ppm (400 mg/m3) PEL	해당없음
Aldehyde-amine condensate 34562-31-7	해당없음	해당없음	해당없음
Propan-2-ol 67-63-0	200 ppmTWA 400 ppmSTEL	400 ppm (980 mg/m3) PEL	200 ppm TWA 400 ppm TWA
Cyclohexane 110-82-7	200 ppmTWA	300 ppm (1,050 mg/m3) PEL	100 ppm TWA
n-Hexane 110-54-3	50 ppmTWA (피부)	500 ppm (1,800 mg/m3) PEL	50 ppm TWA

나. 적절한 공학적 관리 : 일반적인 환기를 통해 증기 농도를 노출 한계 이하로 유지하는 것이 충분하지 않을 경우 국소 배기 장치를 사용할 것.

다. 개인 보호구 :

- 호흡기 보호: 적합한 환기를 할 것.  
환기가 불충분한 경우 산업안전보건공단(KOSHA) 승인 방독면을 사용하십시오.
- 눈 보호: 될 위험이 있는 경우 측면보호 보안경 또는 내화학성 재질의 안전 고글을 착용 할 것.
- 손보호 : 내화학성 보호장갑(EN 374). 단기간 접촉 또는 튀는 것에 대한 적절한 물질(권장사항: 적어도 보호지수 2, EN 374에 의거 침투시간이 >30 분에 상응): 니트릴 고무(NBR; >=0.4mm. 장기간, 직접적 접촉에 대한 적절한 물질(권장사항: 보호지수 6, EN 374에 의거 침투시간이 >480 분에 상응): 니트릴 고무(NBR; >=0.4 mm 두께). 이 정보는 논문참조 및 장갑 제조자에 의해 제공된 정보에 근거하거나 유사물질의 유추에 의해 도출된 것임. 외부적인 요인(예, 온도 등)으로 인해 실제로는 내화학 보호장갑의 기능 수명은 EN 374에 따라 결정된 침투 시간보다 상당히 단축될 수 있으며, 마모의 흔적(손상)이 보이면 장갑을 교체해야 함.
- 신체보호 : 산업위생관리기준을 준수할 것.  
피부 및 눈 접촉을 피할 것.  
환기가 잘 되는 곳에서 사용할 것.

**9. 물리화학적 특성**

- 가. 외관 (물리적 상태, 색 등): 액체  
황갈색
- 나. 냄새 : 지방족 화합물류
- 다. 냄새역치 : 자료 없음
- 라. pH : 해당 없음
- 마. 녹는점/어는점 : 자료 없음
- 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 : 80 ° C (176 ° F)  
근사값
- 사. 인화점 : -4 ° C (24.8 ° F)
- 아. 증발속도 : 자료 없음

자. 인화성(고체, 기체) :	해당 없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 :	자료 없음
카. 증기압 :	35 mm hg
타. 용해도 :	혼합 불가 물질
파. 증기밀도 :	공기보다 무거움
하. 비중 :	0.78
거. N-옥탄올/물 분배계수 :	자료 없음
너. 자연발화 온도 :	자료 없음
더. 분해 온도 :	자료 없음
러. 점도 :	자료 없음
머. 분자량 :	자료 없음

### 10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 :	상온 상압 하에서 안정함.
나. 유해반응의 가능성 :	발생하지 않음
다. 피해야 할 조건 (정전기 방전, 충격, 진동 등) :	가열, 불꽃 및 화염으로부터 격리하여 보관하십시오. 혼합 금지 물질과 격리하여 저장할 것.
라. 피해야 할 물질 :	산화제. 산. 염기. 알데하이드 알칼리 아민. 염소. 할로겐. 이소시아네이트 산화에틸렌
마. 분해 시 생성되는 유해물질 :	탄소 산화물. 질소 산화물. 독성 연기.

### 11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보 :	피부, 흡입, 눈
나. 건강 유해성 정보 :	
급성독성 추정값(ATEmix):	
경구 독성:	
Acute toxicity estimate (ATE) :	1,911 mg/kg
방법:	계산법

흡입 독성:자료 없음  
경피 독성:자료 없음

급성 독성 :

유해성분 (CAS-No.)	종류	값	노출 경로	노출 시간	종	방법
Naphtha (petroleum), hydrotreated light 64742-49-0	LD50 LC50 Acute toxicity estimate (ATE) LD50	> 5,840 mg/kg > 23.3 mg/l 23.31 mg/l > 2,800 mg/kg	경구 흡입 흡입 경피	4 h	쥐 쥐 쥐	지정되지 않음 equivalent or similar to OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity) 전문가 판단 other guideline:
Aldehyde-amine condensate 34562-31-7	LD50 Acute toxicity estimate (ATE) LD50	> 500 mg/kg 501 mg/kg > 1,000 mg/kg	경구 경구 경피		쥐 토끼	other guideline: 전문가 판단 other guideline:
Propan-2-ol 67-63-0	LD50 LD50	5,840 mg/kg 12,870 mg/kg	경구 경피		쥐 토끼	equivalent or similar to OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity) OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)
n-Hexane 110-54-3	LD50 LC50 LD50	16,000 mg/kg > 31.86 mg/l > 2,000 mg/kg	경구 흡입 경피	4 h	쥐 쥐 토끼	OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity) 지정되지 않음 지정되지 않음

피부 부식성 또는 자극성 :

유해성분 (CAS-No.)	결과	노출 시간	종	방법
Naphtha (petroleum), hydrotreated light 64742-49-0	자극성 있음	4 h	토끼	equivalent or similar to OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)
Aldehyde-amine condensate 34562-31-7	자극성 있음	4 h	토끼	EPA OTS 798.4470 (Acute Dermal Irritation)
Aldehyde-amine condensate 34562-31-7	not corrosive		코로시텍스 바이오베리어 멤브레인 (재구성된 콜라겐 매트릭스)	OECD Guideline 435 (In Vitro Membrane Barrier Test Method for Skin Corrosion)
Propan-2-ol 67-63-0	약한 자극성 있음	4 h	토끼	OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)
n-Hexane 110-54-3	자극성 없음		토끼	OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)



**심한 눈 손상 또는 자극성 :**

유해성분 (CAS-No.)	결과	노출 시간	종	방법
Naphtha (petroleum), hydrotreated light 64742-49-0	자극성 없음		토끼	FDA Guideline
Aldehyde-amine condensate 34562-31-7	자극성 있음		토끼	EPA OTS 798.4500 (Acute Eye Irritation)
Propan-2-ol 67-63-0	구분2		토끼	equivalent or similar to OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)
Cyclohexane 110-82-7	약한 자극성 있음		토끼	equivalent or similar to OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)
n-Hexane 110-54-3	자극성 없음		토끼	지정되지 않음

**호흡기 과민성 및 피부 과민성 :**

유해성분 (CAS-No.)	결과	실험 방법	종	방법
Naphtha (petroleum), hydrotreated light 64742-49-0	과민성 없음	Guinea pig maximisation test	기니 피그	OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation)
Propan-2-ol 67-63-0	과민성 없음	Buehler test	기니 피그	OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation)
Cyclohexane 110-82-7	과민성 없음	Buehler test	기니 피그	equivalent or similar to OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation)
n-Hexane 110-54-3	과민성 없음	Mouse local lymphnode assay (LLNA)	쥐	OECD Guideline 429 (Skin Sensitisation: Local Lymph Node Assay)

생식세포 변이원성 :

유해성분 (CAS-No.)	결과	실험 방법	신진대사 / 노출 시간	종	방법
Propan-2-ol 67-63-0	음성 음성	bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test) mammalian cell gene mutation assay	With and without with and without		equivalent or similar to OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay) equivalent or similar to OECD Guideline 476 (In vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test)
Propan-2-ol 67-63-0	음성	intraperitoneal		쥐	equivalent or similar to OECD Guideline 474 (Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test)
Cyclohexane 110-82-7	음성 음성	bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test) mammalian cell gene mutation assay	with and without with and without		equivalent or similar to OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay) equivalent or similar to OECD Guideline 476 (In vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test)
Cyclohexane 110-82-7	음성	inhalation: vapour		쥐	equivalent or similar to OECD Guideline 475 (Mammalian Bone Marrow Chromosome Aberration Test)
n-Hexane 110-54-3	음성 음성	bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test) mammalian cell gene mutation assay	with and without with and without		OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay) OECD Guideline 476 (In vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test)
n-Hexane 110-54-3	음성 음성	inhalation: vapour inhalation: vapour		쥐 쥐	지정되지 않음 지정되지 않음

발암성 : 자료 없음

**생식독성 :**

유해성분 (CAS-No.)	유해 구분	노출 경로
n-Hexane 110-54-3	구분2	

**특정 표적장기 독성 (1회 노출) :**

유해성분 (CAS-No.)	유해 구분	표적장기
Naphtha (petroleum), hydrotreated light 64742-49-0	구분3	자료 없음
Propan-2-ol 67-63-0	구분3	자료 없음
Cyclohexane 110-82-7	구분3	자료 없음
n-Hexane 110-54-3	구분3	자료 없음

**특정 표적장기 독성 (반복 노출) :**

유해성분 (CAS-No.)	유해 구분	표적장기
n-Hexane 110-54-3	구분2	신경계

**흡인 유해성 :**

유해성분 (CAS-No.)	유해 구분	노출 경로
Naphtha (petroleum), hydrotreated light 64742-49-0	구분1	
Cyclohexane 110-82-7	구분1	
n-Hexane 110-54-3	구분1	

**추가 건강 유해성 정보**

성분	유해 등급	유해 구분	노출 경로	표적장기
Naphtha (petroleum), hydrotreated light	피부 부식성/피부 자극성	구분2		
	특정표적장기 독성 - 1회노출	구분3		중추 신경계
	흡인 유해성	구분1		
Aldehyde-amine condensate	급성 독성물질	구분 4	경구	
	피부 부식성/피부 자극성	구분2		
	심한 눈 손상성/눈 자극성	구분2B		
Propan-2-ol	심한 눈 손상성/눈 자극성	구분2		
	특정표적장기 독성 - 1회노출	구분3		중추 신경계
	흡인 유해성	구분2		
Cyclohexane	피부 부식성/피부 자극성	구분2		
	특정표적장기 독성 - 1회노출	구분3		중추 신경계

	흡인 유해성	구분1		
n-Hexane	피부 부식성/피부 자극성	구분2		
	생식독성 물질	구분2		
	특정표적장기 독성 - 1회노출	구분3		중추 신경계
	특정표적장기 독성 - 반복노출	구분2		신경계
	흡인 유해성	구분1		

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성 :

유해성분 (CAS-No.)	종류	값 / 비교	종	노출 시간	종	방법
Naphtha (petroleum), hydrotreated light 64742-49-0	LL50	8.2 mg/l	어류	96 h	Pimephales promelas	EPA-660 (Methods for Acute Toxicity Tests with Fish, Macroinvertebra tes and Amphibians)
Naphtha (petroleum), hydrotreated light 64742-49-0	EL50	4.5 mg/l	갑각류	48 h	Daphnia magna	OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)
Naphtha (petroleum), hydrotreated light 64742-49-0	EL50	3.1 mg/l	조류	72 h	Pseudokirchneriella subcapitata	OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)
	NOELR	0.5 mg/l	조류	72 h	Pseudokirchneriella subcapitata	OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)
Aldehyde-amine condensate 34562-31-7	EC50	0.023 mg/l	갑각류	48 h	Daphnia magna	OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)
Aldehyde-amine condensate 34562-31-7	EC50	0.0431 mg/l	조류	72 h	Pseudokirchneriella subcapitata	OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)
	NOEC	0.017 mg/l	조류	72 h	Pseudokirchneriella subcapitata	OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)
Propan-2-ol 67-63-0	LC50	> 9,640 - 10,000 mg/l	어류	96 h	Pimephales promelas	OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)
Propan-2-ol 67-63-0	EC50	> 1,000 mg/l	조류	96 h	Scenedesmus subspicatus (new name: Desmodesmus subspicatus)	OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)
	NOEC	1,000 mg/l	조류	96 h	Scenedesmus subspicatus (new name: Desmodesmus subspicatus)	OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)
Propan-2-ol 67-63-0	EC50	> 1,000 mg/l	박테리아	3 h	activated sludge	OECD Guideline 209 (Activated Sludge, Respiration Inhibition Test)
Cyclohexane 110-82-7	LC50	4.53 mg/l	어류	96 h	Pimephales promelas	OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)

Cyclohexane 110-82-7	EC50	0.9 mg/l	갑각류	48 h	Daphnia magna	OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)
Cyclohexane 110-82-7	EC50	9.317 mg/l	조류	72 h	Selenastrum capricornutum (new name: Pseudokirchneriella subcapitata)	OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)
	NOEC	0.95 mg/l	조류	72 h	Selenastrum capricornutum (new name: Pseudokirchneriella subcapitata)	OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)
Cyclohexane 110-82-7	IC50	29 mg/l	박테리아	15 h	other:	지정되지 않음
n-Hexane 110-54-3	LC50	> 1 - 10 mg/l	어류	96 h	지정되지 않음	OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)
n-Hexane 110-54-3	EC50	2.1 mg/l	갑각류	48 h	Daphnia magna	OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)
n-Hexane 110-54-3	EC50	> 1 - 10 mg/l	조류	72 h	지정되지 않음	OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)
n-Hexane 110-54-3	EC50	> 1 - 10 mg/l	박테리아	3 h	지정되지 않음	OECD Guideline 209 (Activated Sludge, Respiration Inhibition Test)

나. 잔류성 및 분해성 :

유해성분 (CAS-No.)	결과	노출 경로	분해성	방법
Naphtha (petroleum), hydrotreated light 64742-49-0	쉽게 생분해 됨	호기성	77.05 %	OECD Guideline 301 F (Ready Biodegradability: Manometric Respirometry Test)
Aldehyde-amine condensate 34562-31-7	쉽게 생분해되지 않음.	호기성	> 0 - < 60 %	OECD 301 A - F
Propan-2-ol 67-63-0	쉽게 생분해 됨	호기성	70 - 84 %	EU Method C.4-E (Determination of the "Ready" Biodegradability Closed Bottle Test)
Cyclohexane 110-82-7	쉽게 생분해 됨	호기성	77 %	OECD Guideline 301 F (Ready Biodegradability: Manometric Respirometry Test)
n-Hexane 110-54-3	쉽게 생분해 됨	호기성	81 %	OECD Guideline 301 F (Ready Biodegradability: Manometric Respirometry Test)

다. 생물 농축성 :

유해성분 (CAS-No.)	LogPow	생물 농축 계수 (BCF)	노출 시간	종	온도	방법
----------------	--------	----------------	-------	---	----	----

Cyclohexane 110-82-7		167		Pimephales promelas		QSAR (Quantitative Structure Activity Relationship)
-------------------------	--	-----	--	------------------------	--	---

라. 토양 이동성 :

유해성분 (CAS-No.)	LogPow	생물 농축 계수 (BCF)	노출 시간	종	온도	방법
Naphtha (petroleum), hydrotreated light 64742-49-0	4.66					EU Method A.8 (Partition Coefficient)
Aldehyde-amine condensate 34562-31-7	6.578					QSAR (Quantitative Structure Activity Relationship)
Propan-2-ol 67-63-0	0.05					OECD Guideline 107 (Partition Coefficient (n-octanol / water), Shake Flask Method)
Cyclohexane 110-82-7	3.44				25 ° C	QSAR (Quantitative Structure Activity Relationship)
n-Hexane 110-54-3	4				20 ° C	other guideline:

마. 기타 유해 영향 : 하수구, 토양, 바다, 하수 또는 강에 버리지 말 것.

추가 생태 독성

성분	유해 등급	유해 구분
Naphtha (petroleum), hydrotreated light	수생환경 유해성, 만성 유해성	구분2
Aldehyde-amine condensate	수생환경 유해성, 급성 유해성	구분1
	수생환경 유해성, 만성 유해성	구분1
Cyclohexane	수생환경 유해성, 급성 유해성	구분1
	수생환경 유해성, 만성 유해성	구분3
n-Hexane	수생환경 유해성, 만성 유해성	구분2

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법 :

지역 및 국가 규정을 준수하여 폐기할 것.

나. 폐기시 주의사항 (오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함) :

오염된 용기 및 포장재 : 관련 법규에 따라 폐기하십시오.

14. 운송에 필요한 정보

**국제위험물도로운송규칙 (ADR)**

가. 유엔 번호 : 1993  
나. 유엔 적정 선정명 : FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics,Isopropanol)  
다. 운송에서의 위험성 등급 : 3  
라. 용기등급 (해당하는 경우) : II  
마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기) :  
바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 자료 없음  
관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책 :  
분류코드: F1  
위험물 번호: 33  
라벨: 3  
부가 정보: 특별 규정 640D

**국제위험물철도운송규칙 (RID) :**

가. 유엔 번호 : 1993  
나. 유엔 적정 선정명 : FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics,Isopropanol)  
다. 운송에서의 위험성 등급 : 3  
라. 용기등급 (해당하는 경우) : II  
마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기) :  
바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 자료 없음  
관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책 :  
분류코드: F1  
위험물 번호: 33  
라벨: 3  
부가 정보: 특별 규정 640D

**국제위험물내수로운송규칙 (ADN) :**

가. 유엔 번호 : 1993  
나. 유엔 적정 선정명 : FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics,Isopropanol)  
다. 운송에서의 위험성 등급 : 3  
라. 용기등급 (해당하는 경우) : II  
마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기) :  
바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 자료 없음  
관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책 :  
분류코드: F1  
라벨: 3  
부가 정보: 특별 규정 640D

**국제해상위험물규칙 (IMDG) :**

가. 유엔 번호 : 1993  
나. 유엔 적정 선정명 : FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics,Isopropanol,3,5-Diethyl-1,2-dihydro-1-phenyl-2-propylpyridine)  
다. 운송에서의 위험성 등급 : 3  
라. 용기등급 (해당하는 경우) : II



마. 해양오염물질(해당 또는  
 비해당으로 표기) : 해당  
 바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에  
 관련해 알 필요가 있거나 필요한  
 특별한 안전 대책 : 자료 없음  
 라벨 : 3  
 EmS: F-E ,S-E

**국제항공협회규정 (IATA) :**

가. 유엔 번호 : 1993  
 나. 유엔 적정 선정명 : Flammable liquid, n.o.s. (Hydrocarbons, C7, n-alkanes,  
 isoalkanes, cyclics,Isopropanol)  
 다. 운송에서의 위험성 등급 : 3  
 라. 용기등급 (해당하는 경우) : II  
 마. 해양오염물질(해당 또는  
 비해당으로 표기) :  
 바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에  
 관련해 알 필요가 있거나 필요한  
 특별한 안전 대책 : 자료 없음  
 포장 설명서(승객용) : 353  
 포장 설명서(화물용) : 364  
 라벨 : 3

**그 밖의 운송정보:**

이 항목의 운송 분류는 부피가 크지 않은 포장 작업에만 적용됨. (별도로 명시하지 않을 경우) 부피가 큰 포장 작업의 운송 분류는 다를 수 있음.

**15. 법적 규제현황**

**가. 산업안전보건법에 의한 규제 :**

**제조등의 금지 유해물질 :**  
 해당없음  
**허가대상 유해물질 :**  
 해당없음  
**작업환경측정 대상 유해물질 :**  
 Propan-2-ol  
 Cyclohexane  
**관리대상 유해물질 :**  
 Propan-2-ol  
 Cyclohexane  
**특수건강진단 대상 유해물질 :**  
 Propan-2-ol  
 Cyclohexane  
**노출기준 설정물질 :**  
 Naphtha (petroleum), hydrotreated light  
 Propan-2-ol  
 Cyclohexane  
 n-Hexane

**나. 화학물질관리법에 의한 규제 :**

**유독물질 :**  
 해당없음  
**금지물질 :**  
 해당없음  
**제한물질 :**  
 해당없음  
**사고대비물질 :**

해당없음

**다. 위험물안전관리법에 의한 규제 :**

제4류 인화성 액체, 제1석유류 (비수용성액체), 위험등급 II

**라. 폐기물관리법에 의한 규제 :**

폐기물 관리법  
지정폐기물

**마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제:**

자료 없음

**16. 기타 참고사항**

**가. 자료의 출처 :**

msds.kosha.or.kr/MSDSInfo  
IUCLID  
Henkel MSDS ...etc.  
NCIS

**나. 최초 작성일자 :**

11.07.2011

**다. 개정 횟수 및 최종**

V001.11

**개정일자**

14.10.2022

**라. 기타 :**

본 물질안전보건자료는 산업안전보건법 (고용노동부 고시 제 2020-130 호)을 기반으로 작성되었으며 한국 법률에 따라서만 정보를 제공함. 기타 다른 사법권 또는 국가의 실체법 또는 수출법과 관련하여 어떠한 보증 또는 진술도 제공하지 않음. 수출하기 전에 여기에 기재된 정보가 다른 사법권의 실질적인 수출법 또는 다른 법을 준수하는지 확인할 것. 추가 지원이 필요한 경우 헨켈의 제품 안전 및 규정 담당 부서에 문의 할 것.

이 자료는 현재까지 알려진 지식 및 관련자료에 근거하여 작성된 것으로, 안전 조건의 관점에서 제품을 설명한 자료이며 어떠한 제품의 특성을 보증하기 위한 것이 아님.

이 문서에 포함된 자료들은 신뢰성을 기반으로 정보 제공의 목적으로만 공개된 것임. Henkel은 Henkel이 제공하지 않은 방식에 따라 도출된 결과에 대해서는 어떠한 책임도 질 수 없음. Henkel 제품 또는 이 문서에 언급된 것과 같이 특정 목적을 위한 생산방식의 적합성에 대한 결정, Henkel 제품 사용과 관리에 있어 어떤 유해위험성에 대하여 자산 및 작업자를 보호 하기 위한 예방조치의 채택은 사용자의 책임임. 앞서 논의한 바와 같이, Henkel 사는 제품의 판매와 사용에서 발생하는 어떠한 보증, 상품성, 특정 목적에 대한 적합성, 명시 또는 묵시된 다른 모든 사항을 보증하지 않음. 또한, 손실 이익을 포함하여 모든 종류의 파생적 또는 부수적 손해에 대해 어떠한 책임도 지지 않음.