

물질안전보건자료(MSDS)

AXIA 순간접착제 561

I. 화학제품과 회사에 관한 정보

- 가. 제품명 : AXIA 순간접착제 561
- 나. 제품의 권고 용도와 사용 상의 제한 : 접착 용도 외 사용 금지
- 다. 제조자 정보
 - 1) 회사명: **(주)한국알테코**
 - 2) 주 소: 경기도 평택시 서탄면 수월암 4길 114
 - 3) 긴급 전화 번호: 031-663-8150

II. 유해성 및 위험성

- 가. 유해성.위험성 분류
 - 피부 과민성 : 구분 1
 - 특정표적장기 독성(1회 노출): 구분 3(호흡기계 자극)
- 나. 예방 조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자



신호어 : 경고

유해 · 위험문구

H317 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음.

H335 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음.

예방조치 문구

[예방]

P261 분진. 흡. 가스. 미스트 증기. 스프레이의 흡입을 피하시오.

P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.

P272 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오.

P280 보호장갑. 보호의. 보안경. 안면보호구를 착용하시오.

[대응]

P302+P352 피부에 묻으면 다량의 물과 비누로 씻으시오.

P304+P340 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 끌기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.

P312 불편함을 느끼면 의료기관의 진찰을 받으시오.

P321 라벨의 추가 응급처치 지시를 참고하여 처치를 하시오.

P333+P313 피부자극성 또는 흉반이 나타나면 의학적인 조치 · 조언을 구하시오.

P362+P364 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세척하시오.

[저장]

P403+P233 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하시오.

P405 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하시오.

[폐기]

P501 관련법규에 명시된 내용에 따라 내용물 용기를 폐기하시오.

다. 유해성 · 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성 · 위험성 (NFTA)

보건	2
화재	2
반응성	2

III. 구성성분의 명칭 및 함유량

Ingredients	이명 (관용명)	CAS No.	%
메톡시에틸 시아노아크릴산	Methoxyethyl cyanoacrylate	27816-23-5	95 –100

IV. 응급 조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

긴급 의료조치를 받으시오.

물질과 접촉 시 즉시 20 분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오.

나. 피부에 접촉 했을 때

뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어내시오.

긴급 의료조치를 받으시오.

오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하시오.

물질과 접촉 시 즉시 20 분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오.

경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하시오.

피부자극성 또는 흉반이 나타나면 의학적인 조치 · 조언을 구하시오.

다시 사용 전 오염된 의복은 세척하시오.

다. 흡입했을 때

과량의 먼지 또는 흠에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하시오.

호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오.

호흡이 힘들 경우 산소를 공급하시오.

라. 먹었을 때

긴급 의료조치를 받으시오.

마. 기타 의사의 주의 사항

의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호 조치를 취하도록 하시오.

V. 폭발 · 화재 시 대처방법

가. 적절한 소화제

이 물질과 관련된 소화 시 알코올 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것

질식소화 시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

가열 시 용기가 폭발할 수 있음

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열 시 분해하여 부식성/독성 흄을 발생할 수 있음

화재 시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

구조자는 적절한 보호구를 착용하시오.

지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오.

용융되어 운송될 수도 있으니 주의하시오.

소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흘어지지 않게 하시오.

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오.

탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오.

탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오.

탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오.

탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오.

탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타개 놔두시오.

VI. 누출 사고 시 대처 방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

엎질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 항의 예방조치를 따르시오.

모든 점화원을 제거하시오.

위험하지 않다면 누출을 멈추시오.

적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오.

플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오.

피해야 할 물질 및 조건에 유의하시오.

분진 · 흄 · 가스 · 미스트 · 증기 · 스프레이의 흡입을 피하시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

수로, 하수구, 지하실 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오.

다. 정화 또는 제거 방법

불활성 물질(ex. 건조한 모래 또는 흙)로 엎지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.
액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어내시오.

VII. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령

용기가 비어진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방 조치를 따르시오.

취급/저장에 주의하여 사용하시오.

개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.

장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오.

피해야 할 물질 및 조건에 유의하시오.

공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오.

분진 · 흄 · 가스 · 미스트 · 증기 · 스프레이의 흡입을 피하시오.

온외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.

작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오.

나. 안전한 저장 방법

빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하시오.

용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하시오.

VIII. 노출 방지 및 개인 보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준

국내 규정 자료없음

ACGIH 규정 TWA 0.2 ppm

생물학적 노출기준 자료없음

나. 적절한 공학적 관리

운전시 먼지, 흄 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기 오염이 노출기준 이하로 유지되도록 환기하시오.

다. 개인보호구

호흡기 보호 노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오.

눈 보호 자료없음

손 보호 자료없음

신체 보호 자료없음

IX. 물리 화학적 특성

물리적 상태	액체
--------	----

점도(cps, @25°C)	5
외관	투명
냄새	무취
분자량	155.15
분자식	C7H9NO3
끓는점(°C)	75
녹는점 (°C)	해당 안됨
어는점(°C)	없음
증기압	< 0.2mmHg @24 °C
증기밀도(공기=1)	3.0
비중(물=1)	1.1 @24 °C
용해도	0.321g/100ml @24 °C
수소이온지수(pH)	없음
휘발성(%)	없음
취기한계	없음
증발률	없음
옥탄올/물 분배계수	없음

X. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

가열시 용기가 폭발할 수 있음

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흄을 발생할 수 있음

화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음

나. 피해야 할 조건

열, 스파크, 화염 등 점화원

다. 피해야 할 물질

가연성 물질, 환원성 물질

라. 분해시 생성되는 유해물질

부식성/독성 흄

자극성, 부식성, 독성 가스

XI. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

자극, 알레르기 반응, 폐 울혈을 일으킬 수 있음

중대한 부작용에 대한 정보는 없음

자극(심한 경우도 있음), 알레르기 반응을 일으킬 수 있음

자극, 눈 손상을 일으킬 수 있음

나. 건강 유해성 정보

급성독성

경구	LD50 >5,000 mg/kg Rat
경피	LD50 >2,000 mg/kg Rabbit
흡입	자료없음
피부부식성 또는 자극성	자료없음
심한 눈손상 또는 자극성	자료없음
호흡기과민성	자료없음
피부과민성	접촉피부염 발생, 패치테스트 결과 양성반응
발암성	자료없음
생식세포변이원성	자료없음
생식독성	자료없음
특정 표적장기 독성(1회 노출)	흰쥐에서 기도 자극성 보고, 사람에서 기도 자극성
특정 표적장기 독성(반복 노출)	자료없음
흡인 유해성	자료없음

XII. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류	자료없음
갑각류	자료없음
조류	자료없음

나. 잔류성 및 분해성

잔류성	자료없음
분해성	자료없음

다. 생물농축성

농축성	자료없음
생분해성	자료없음

라. 토양이동성

마. 기타 유해 영향	자료없음
-------------	------

XIII. 폐기상의 주의

가. 폐기 방법

폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.

나. 폐기 시 주의사항

관련 법규에 명시된 내용에 따라 내용물 용기를 폐기하시오.

XIV. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.)	UN 운송위험물질 분류정보가 없음
나. 적정 선정명	해당 없음
다. 운송에서의 위험성 등급	해당 없음
라. 용기등급	해당 없음
마. 해양 오염 물질	자료 없음
바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책	
화재 시 비상조치	V 항의 폭발 화재 시 대처 방법 참조.
유출 시 비상조치	VI 항의 누출 사고 시 대처 방법 참조.

XV. 법적 규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제	해당없음
나. 화학물질관리법에 의한 규제	해당없음
다. 위험물안전관리법에 의한 규제	해당없음
라. 폐기물관리법에 의한 규제	해당없음
마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제	
국내규제	해당없음
국외규제	
EU 분류정보(확정분류결과)	Xi; R36/37/38
EU 분류정보(위험문구)	R36/37/38
EU 분류정보(안전문구)	S2, S23, S24/25, S26

XVI. 기타 참조 사항

- 가. 자료의 출처 : 한국산업안전보건공단.
- 나. 최초 작성일자 : 2007년 9월 18일
- 다. 개정 횟수 및 최종 개정일자 : 6회, 2018년 5월 2일
- 라. 기타 : 이 물질의 물질 안전 보건자료는 (주)한국알테코에서 제공하는 용도 외에 외부노출은 절대적으로 금함을 당부 드리오며, 제품 사용 시 근로자의 안전보건에 관해서만 활용하시기 바랍니다.