

■ 제품명

BLACK STAIN COAT BC-203 (카피아/상온흑색착색제)

■ 제품의 특징

초미립자의 무기안료와 특수내열수지를 기초로 제조한 상온 흑 착색제이며, 또한 속건성원터치 스프레이 방식 이면서도 기존 표면처리 기술 개념을 뛰어넘은 우수한 방청력과 도장 및 밀착력을 동시에 겸비하고 있고 금속 에 화학적 반응을 주어 피막을 형성하여 금속의 표면을 녹슬지 않게 하며 일반 도금처럼 쉽게 벗겨지지 않고 부식 방지력을 유지합니다.

■ 제품의 용도

- ① 주철, 스테인레스, 철, 동, 동합금, 알루미늄 등의 모든 금속 흑 착색
- ② 각종금속 가공제작 후 부착방지 및 내수. 내유, 내열성이 필요로 하는 곳
- ③ 각종 금속 흑 착색, 부품 보수착색

■ 표면 처리

- ① 소재표면의 수분, 유분, 먼지등 기타 오염물질을 완전히 제거하십시오.
- ② 피 도면을 충분히 건조시켜 주십시오.

■ 도장 방법

- ① 사용 전 5~6번 흔든 후 사용하십시오.
- ② 20~30cm 떨어진 거리에서 나선방식으로 스프레이 하십시오.
- ③ 두껍게 칠할 때는 5~10분 간격으로 2~3회 칠하십시오.
- ④ 사용 후에는 통을 거꾸로 세워서 반드시 1~2초가량 분사한 후 뚜껑을 닫아 보관하십시오.
- ⑤ 겨울철에 분무가 균일하지 않을 때에는 온수에 넣거나 실내에 보관하였다가 사용하십시오.
(온수온도 : 40°C 이하)

■ 제품의 포장

- 420ml Aerosol/24EA BOX, 18LT/PAIL

■ 사용 시 주의사항

- ① 제품은 화기 및 직사광선을 피하여 상온(5~35°C)의 건냉암소에 보관하시되, 용기는 반드시 밀폐시키고 주 입구가 상단을 향하도록 세워서 보관하십시오. 사용 후 잔량도 같은 방법으로 보관하십시오.
- ② 비오는 날, 습도가 높은 날 (85% 이상), 기온이 낮은 날(5°C이하)에는 정상적인 물성을 발휘하지 못하므로 도장작업을 피하십시오. (도막의 균열,부착 불량 등이 발휘할 수 있음.)
- ③ 도장(TOUCH UP도장 포함)시에 동일제품, 색상, LOT라도 희석비, 도장기구, 도장 방법에 따라 이색현상이 발생할 수 있으므로 가급적 동일 LOT의 제품, 동일 도장용구 및 방법에 의해 도장을 하되, 색상확인 후 이상이 없을 경우 작업하십시오.
- ④ 본 제품을 타 도료와 혼합하여 사용하지 마십시오.
- ⑤ 도장작업 완료 후, 노출된 피부는 깨끗이 씻으십시오.
- ⑥ 폐 도료는 환경부에서 지정한 폐기물처리업체를 통해 폐기하십시오.
- ⑦ 본 제품은 화학제품이므로 장기간 보관 시 변질이 있을 수 있으니, 유효기간 내에 사용하십시오.
기간이 경과한 제품은 소비자상담실로 확인하신 후 사용하시기 바랍니다.

■ 주의사항

- ① 인체에 유해하므로 밀폐된 장소에서는 사용하지 마십시오.
- ② 화기부근 또는 화기를 사용하고 있는 가옥 내에서 사용을 금합니다.
- ③ 온도 40°C 이하의 장소에 보관하십시오.
- ④ 유기용제가 함유되어 있으므로 실내에서 사용할 때는 환기를 시켜주십시오.
- ⑤ 어린이의 손이 닿지 않도록 주의 하십시오.
- ⑥ 빈 용기는 불에 넣지 말고 반드시 송곳이나 못으로 구멍을 뚫어서 버려주십시오.

고압가스를 사용한 가연성제품으로서 위험하므로 다음의 주의를 지킬 것.

1. 불꽃을 향하여 사용하지 말 것
2. 난로, 풍로 등 화기부근에서 사용하지 말 것
3. 화기를 사용하고 있는 실내에서 사용하지 말 것
4. 온도 40°C이상의 장소에 보관하지 말 것
5. 밀폐된 실내에서 사용한 후 에는 반드시 환기를 실시할것
6. 불속에 버리지 말 것
7. 사용 후 잔 가스가 없도록 하여 버릴 것
8. 밀폐된 장소에 보관하지 말 것

자료출처: 위의 자료는 제조사의 자료 및 관련문헌에서 발췌하여 '드림몰'에서 작성한 내용입니다.
자세한 내용은 PDS나 SDS를 참조하십시오.

DREAMMALL




DREAMMALL
www.dreammall.shop