

물질안전보건자료



Rustilo DWX 51

(작성항목 및 기재사항(제10조제1항 관련))

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

제품명 Rustilo DWX 51

코드 461723-KR08

SDS # 461723

공급자 비피코리아
서울시 서초구 잠원동 76-4
우진빌딩 2층
우) 137-909

Tel +(82) 02-3479-3999
Fax +(82) 02-3479-3971

긴급전화 번호 Carechem: +65 3158 1074 (24 hours)

물질 및 혼합물의 적절한 용도 및 권장되지 않은 용도

물질/혼합물의 용도 방청유 / 물 여과액

특수 적용처에 대한 조언을 얻으려면 제품설명서나 당사의 영업 또는 기술 담당자에게 문의바람.

2. 유해성, 위험성

GHS 분류

인화성 액체 - 3
급성 독성 (흡입했을 때) - 2
특정표적장기 독성 - 1회 노출 (마취작용) - 3
흡인 유해성 - 1

예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자



신호어

위험

유해위험 문구

인화성 액체 및 증기.

흡입하면 치명적임.

삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음.

졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음.

예방조치 문구

예방

P280 - 보호장갑을 착용하시오. 보안경·안면보호구를 착용하시오.

P284 - 호흡기 보호구를 착용하시오.

P210 - 열, 스파크, 화염, 고열로부터 멀리하시오 - 금연.

P241 - 폭발 방지용 전기·환기·조명 및 물질 취급 장비를 사용하시오.

P242 - 스파크가 발생하지 않는 도구만을 사용하시오.

P243 - 정전기 방지 조치를 취하시오.

P233 - 용기를 단단히 밀폐하시오.

P271 - 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.

P260 - 증기를 흡입하지 마시오.

제품명 Rustilo DWX 51

제품 코드

461723-KR08

페이지: 1/

10

버전 2

작성일자 30/10/2013.

형식 한국

언어 한국어

Build 5.0.0

(South Korea)

(KOREAN)

2. 유해성·위험성

대응

P304 + P340 + P310 – 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오. 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
 P301 + P310 + P331 – 삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. 토하게 하지 마시오.
 P303 + P361 + P353 – 피부(또는 머리카락)에 묻으면 즉시 오염된 모든 의복을 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오.

저장

P405 – 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하시오.
 P403 – 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오.
 P235 – 저온으로 유지하시오.

폐기

P501 – (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물·용기를 폐기하시오.

유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

단일물질/혼합물 분류

혼합물

탄화수소 용매, 막 형성 부식 방지 및 첨가제.

유해화학물질

화학물질명	이명	CAS번호	%
나프타(석유) 수소 처리된 중질	Low boiling point hydrogen treated naphtha; Hydrotreated heavy naphtha (petroleum); Hydrotreated light steam cracked naphtha residuum (petroleum); Naphtha, petroleum, hydrotreated heavy; Hydrotreated light, steam cracked naphtha residuum, petroleum; Hydrotreated heavy naphtha; Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy.: Naphtha, (petroleum), heavy, hydrotreated	64742-48-9	75
하이드로처리된 중 파라핀 석유계 중류기유	Baseoil – unspecified; Distillates, petroleum, hydrotreated heavy paraffinic; Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic.: Mineral oil, petroleum distillates, hydrotreated heavy paraffinic	64742-54-7	10
바륨 설포네이트 기유	– –	– –	4 3.485
트리프로필렌 글리콜 모노메틸 에테르	도와놀 TPM; 폴리– SOLVTPM; 글리콜 에테르; O-메틸트리프로필렌 글리콜; 트리프로필렌 글리콜 모노메틸 에테르; (2-(2-메톡시메틸에톡시))	25498-49-1	3

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

	메틸에톡시)프로판올; 프로판올, (2-(2- 메톡시메틸에톡시) 메틸에톡시)-	
--	-----------------------------------------------------	--

유해하지 않는 성분

화학물질명	이명	CAS번호	%
영업 비밀.	영업 비밀.	영업 비밀.	2.5 – 2.995
영업 비밀.	영업 비밀.	영업 비밀.	1 – 1.495
영업 비밀.	영업 비밀.	영업 비밀.	0.4 – 0.598

공급자의 현재 지식범위 내에서, 또한 적용 가능한 농도내에서 건강이나 환경에 대한 유해물질로 분류되어 이 항에 보고 되어야 하는 첨가물을 더이상 포함하고 있지 않습니다.

작업장 노출한계에 대한 자료는 8항을 참고하시오.

4. 응급조치 요령

눈에 들어갔을 때

접촉한 경우, 즉시 다량의 물로 15분 이상 세안할 것. 눈꺼풀이 앙구와 떨어지도록 물로 씻어내십시오. 콘택트 렌즈의 유무를 확인하여, 작용하고 있는 경우에는 제거할 것. 의사의 진단을 받을 것.

피부에 접촉했을 때

피부를 비누와 물로 깨끗이 씻거나 적합한 피부 세척제를 사용하십시오. 오염된 의복 및 신발을 벗을 것. 의복은 재착용 전에 세탁할 것. 신발은 재사용 전에 완전히 오염물질을 제거할 것. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.

흡입했을 때

흡입한 경우 신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것. 호흡하지 않거나 호흡이 불규칙하거나 호흡정지가 일어난 경우, 훈련 받은 사람이 인공호흡을 하거나 산소를 공급할 것. 즉시 의학적 치료를 받을 것.

먹었을 때

증기, 연무, 연기에 노출되면 어지러움, 두통, 시야 흐림 또는 눈, 코, 목의 따끔거림을 유발하기 때문에 즉시 신선한 공기로 정화하십시오. 몸을 따뜻하게 하고 편안하게 하십시오. 증상이 지속되면 의료 조치를 받으십시오.

응급처치 및 의사의 주의사항

특별한 처방법

특정한 치료법은 없음.

기타 의사의 주의사항

일반적으로 치료는 증상에 따라 이루어져야 하며 증상 완화에 주안점을 두어야 함 제품은 삼키거나 장 내용물을 구토함으로써 흡입될 수 있습니다. 이는 심각하고 잠재적으로 치명적인 화학적 폐렴이 발생할 수 있기 때문에, 즉시 응급 조치를 취해야 합니다. 흡입의 위험이 있기 때문에 구토 유도와 위세척은 피해야 합니다. 기관 내 삼관 후에만 위세척을 수행해야 합니다. 심장박동 불규칙이 발생하는지 모니터링하십시오.

응급처치자의 주의사항

인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것. 연기가 남아 있을 것이라고 추측되면, 구조대원은 적절한 마스크 또는 자급식 호흡보호구를 착용할 것. 구강 대 구강 인공호흡을 하면 구조자가 위험할 수 있음.

5. 폭발 · 화재시 대처방법

소화제

적절한 소화제

분말화학소화제, 탄산 가스, 물분무 또는 포말을 사용할 것.

부적절한 소화제

물 분무를 하지 말 것.

화학물질로부터 발생하는

특정 위험성

인화성 액체 및 증기, 화재 및 과열시, 압력의 증가가 발생할 수 있고 부수적인 폭발 위험과 함께 용기가 파열할 수 있음. 유출물이 하수도에 흘러 들어가면 화재나 폭발의 위험성이 있음.

연소시 발생 유해물질

열분해 생성물은 다음과 같은 물질을 포함할 수 있음:

이산화탄소

일산화탄소

황산화물

금속 산화물

화재 진압 시 착용할 보호구
및 예방조치

화재 진압자는 자급식호흡기(SCBA) 및 완전방화복을 착용할 것. 화재 진압자 보호복의 보호능력에는 한계가 있음.

소방대원을 위한
특별보호조치

화재가 날 경우 즉시 모든 사람을 사고 부근으로부터 떠나시키고 현장을 격리할 것. 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것. 위험 없이 할 수 있다면 화재현장으로부터 용기를 이동시킬 것. 화재에 노출된 용기를 냉각시키기 위해 물 분무를 사용할 것.

6. 누출 사고 시 대처방법

인체를 보호하기 위해 필요한
조치 사항 및 보호구

즉시 긴급요원에게 연락할 것. 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것. 주변지역을 벗어날 것. 필요하지 않거나 보호장구를 갖추지 않은 사람의 접근을 막을 것. 유출된 물질에 접촉하거나 밟지 말 것. 위험 지역에는 불, 흡연 또는 불꽃을 금함. 증기나 미스트를 호흡하지 말 것. 충분히 환기할 것. 적절한 개인 보호 장비를 착용할 것. 바닥이 미끄러울 수 있으니 넘어지지 않도록 주의하십시오. 모든 발화원을 제거할 것.

환경을 보호하기 위해 필요한
조치사항

제품이 빗물에 분산되거나 토양, 수로, 배수 및 하수에 유입되지 않도록 할 것. 제품이 환경 오염(하수, 수로, 토양, 공기)을 발생시키면 해당 기관에 연락할 것.

정화 또는 제거 방법

소량 누출

위험이 없으면, 누출을 정지시킬 것. 누출 지역으로부터 용기를 이동할 것. 비활성물질로 흡수하여, 적절한 폐기용 용기에 담을 것. 스파크 방지 도구나 방폭 설비를 사용할 것. 인가된 폐기물 업체를 통하여 폐기할 것. 처리방법과 관련장비는 대기중 폭발에 관련된 규정과 산업 규정을 준수하여 시행하십시오.

대량 누출

위험이 없으면, 누출을 정지시킬 것. 누출 지역으로부터 용기를 이동할 것. 누출물에 맞바람 방향쪽으로부터 접근하시오. 하수, 수로, 지하 또는 재한된 장소로 유입시키지 말 것. 누출된 물질을 비인화성 흡착 물질, 예를 들면 모래, 흙, 질석, 규조토로 흡착하여 용기에 담은 다음 현지 규정에 따라 폐기할 것. 스파크 방지 도구나 방폭 설비를 사용할 것. 오염 흡수 물질은 누출 제품과 동일하게 유해함. 처리방법과 관련장비는 대기중 폭발에 관련된 규정과 산업 규정을 준수하여 시행하십시오. 인가된 폐기물 업체를 통하여 폐기할 것.

7. 취급 및 저장방법

안전취급요령

방제 조치

적절한 개인 보호 장비를 착용할 것 (8항 참조). 눈 또는 피부 또는 의복에 달지 않도록 할 것. 환기가 충분한 장소에서만 사용할 것. 환기가 불충분한 경우, 적절한 호흡보호구를 착용할 것. 정전기 방지대책을 취할 것. 물질을 이동시키기 전에, 운반중의 용기나 용구를 점지하고 정전기를 방전시켜 화재나 폭발을 방지할 것. 빈 용기에 제품 잔류물이 남아있을 수 있으며 유해할 수 있음. 원래의 용기 또는 상용성 물질로 만들어진 승인된 대체 용기에 보관하고, 사용하지 않을 때에는 밀폐하여 보관할 것. 용기를 재사용하지 말 것. 열, 스파크, 불꽃, 기타 발화원에서 떨어진 장소에서 보관 및 사용할 것. 방폭형(防爆型)의 전기장치(환기설비, 조명용구, 물질 취급 용구)를 사용할 것. 스파크가 발생하지 않는 도구만을 사용하시오. 증기나 미스트를 호흡하지 말 것. 삼키지 말 것. 삼켰을

7. 취급 및 저장방법

경우, 폐에 손상을 입혀 호흡 곤란을 일으킬 수 있음. 입으로 빨지 마십시오. 피부에 장기 또는 반복 접촉되지 않도록 할 것. 금속 작업 중에 공구 또는 도구에서 발생한 고체 입자는 유제를 오염시켜 피부에 찰과상을 일으킬 수 있습니다. 이러한 찰과상으로 인해 피부 침투가 발생한 경우, 최대한 신속히 응급 치료를 실시하십시오. 공구 또는 도구에 크롬, 코발트, 니켈 등 특정 금속이 존재할 경우 절삭 유제가 오염되고 그 결과 피부 알레르기 반응이 나타날 수 있습니다. 열·스파크·화염과 같은 점화원으로부터 멀리하시오 - 금연. 밀폐된 공간에서 안개, 연무, 증기등을 농축시키면 폭발성 공기가 형성될 수도 있음. 과도하게 튀거나, 교반 또는 가열을 피해야함.

일반적 산업 위생에 관한 조언

안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

이 물질을 취급, 저장, 가공하는 장소에서 음식을 먹거나 마시거나 흡연하는 것은 금지됨. 취급 후에 물로 완전히 씻을 것. 음식물 섭취 장소로 들어가기 전 오염된 의복 및 보호 장비를 제거할 것. 위생 방법에 관한 추가 정보는 8항을 참조.

해당 지역 규정에 따라 보관할 것. 격리되고 인가된 구역에 저장할 것. 건조하고 서늘하며 환기가 잘 되는 장소에, 직사광선으로부터 보호하여 원래의 용기에 보관하며, 배합금지 물질 (10항을 참조) 과 음식 및 음료로부터 멀리 둘 것. 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하시오. 모든 발화원을 제거할 것. 산화성 물질로부터 격리시킬 것. 용기는 사용 전까지 밀봉해 둘 것. 이 제품과 함께 사용하도록 설계된 장비/컨테이너에만 보관하고 사용하십시오. 개봉한 용기는 주의 깊게 다시 봉한 다음 누출을 방지하기 위해 세워 보관할 것. 라벨이 없는 용기에 보관하지 말 것. 적절한 봉쇄 조치를 취하여 환경오염을 방지할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

관리 한계치

화학물질명	노출기준
나프타(석유) 수소 처리된 종질	ACGIH TLV (미국). TWA: 300 ppm ACGIH TLV (미국). TWA: 5 mg/m³ 8 시간. 발행/개정: 11/2009 성상: 흡입 가능 크기
하이드로처리된 중 파라핀 석유계 종류기유	ACGIH TLV (미국). TWA: 5 mg/m³ 8 시간. 발행/개정: 11/2009 성상: 흡입 가능 크기
기유	ACGIH TLV (미국). TWA: 5 mg/m³ 8 시간. 발행/개정: 11/2009 성상: 흡입 가능 크기

추천하는 모니터링 과정

만일 이 제품이 노출 한계치를 갖는 성분을 함유하고 있다면, 효과적인 배기장치 또는 다른 관리 방법 및 호흡 보호 장비 사용 필요성 여부를 결정하기 위하여 근로자나 작업장 공기의 모니터링 또는 생물학적 모니터링이 필요할 수 있다. 적절한 모니터링 기준에 대한 참조를 해야 함. 유해 물질 결정방법에 관한 국가 지침 문서의 참조가 필요함.

적절한 공학적 관리

화학 물질을 사용하는 모든 활동은 인체 유해성 평가를 받아서 노출을 적절히 통제해야 합니다. 개인 보호 장비는 다른 통제 수단 형식(예: 엔지니어링 통제)을 적절히 평가한 후에 고려해야 합니다. 개인용 보호 장비는 적절한 표준을 준수하고, 사용하기에 적합해야 하며 좋은 상태를 유지하고 적절하게 유지보수되어야 합니다. 선택 및 적절한 표준에 대해서는 개인용 보호 장비 공급자에게 문의하십시오.

자세한 내용은 해당 국가의 표준 기관에 문의하십시오.

환기 장치 또는 기타 기술상의 통제를 통해 직업 안전상 노출 한도 이하로 공기중의 밀도를 유지시키십시오.

최종적인 보호용 장비의 선택은 위험 평가에 따라 달라집니다. 개인용 보호 장비의 모든 품목이 조화를 이루는 것이 중요합니다.

배기장치나 작업 공정 설비로 인한 배출이 환경법 규정에 따르고 있는지 검토해야 한다. 경우에 따라서 배출을 하용 수준으로 이하로 낮추기 위해 가스 세정기(fume scrubbers), 필터, 또는 가공 시설에 대한 공학적 개조가 필요함.

환경 노출 관리

개인 보호구

제품명 Rustilo DWX 51

제품 코드

461723-KR08

페이지: 5/

10

버전 2

작성일자 30/10/2013.

형식 한국

언어 한국어

Build 5.0.0

(South Korea)

(KOREAN)

8. 노출방지 및 개인보호구

호흡기 보호

충분히 환기되는 상태에서 사용할 것.

환기가 충분하지 않는 경우, 적절한 호흡보호구를 착용할 것 .

권장: 반 안면 마스크 - 유기성 증기 여과기(유형 A).

호흡기 보호를 위하여 올바른 선택을 하는 것은 다루는 화학 물질, 작업 및 사용 환경 그리고 호흡기 장비의 조건에 달려 있습니다. 안전 절차는 사용할 각각의 장비를 위해 개발되어야 합니다. 따라서, 호흡기 보호 장비는 공급자/제조자와의 협의 및 작업 조건의 완전한 평가가 이루어진 다음 선택되어야 합니다.

눈 보호

측면 차폐형 보안경

손 보호

화학물 방지 장갑을 착용하십시오. 권장: 니트릴 장갑 보호 장갑의 올바른 선택은 취급하는 화학약품, 작업조건 및 사용 환경, 장갑의 상태에 따라 달라짐(화학적으로 가장 내구성이 좋은 장갑이더라도 반복적으로 화학약품에 접촉하면 갈라지거나 끊어질 수 있음). 대부분의 장갑은 짧은 시간동안 보호기능을 제공하기 때문에 자주 교체하여 사용하여야 함. 각각의 작업 환경과 화학물질 취급 조건이 다양하기 때문에, 안전 예방 조치가 각 적용처에 맞게 개발되어야 함. 따라서 장갑은 공급업체/제조업체와 상의하고 전체적인 작업 환경 평가를 통해 선택되어야 함.

피부보호

보호복을 착용하는 것도 좋은 업무 습관입니다. 약품이나 오일이 새지 않는 의복 및 신발을 착용함. 면 또는 폴리에스테르/면 섬유 작업복은 피부에 스며들지 않도록 하는 기능을 갖고 있어서 가벼운 외상 억제만 보호할 수 있습니다. 일반적인 기준으로 볼 때, 작업복은 세탁이 가능해야 합니다. 피부 노출의 위험이 높으면(예를 들어, 엎질러 진 것을 치울 때 또는 분사 위험이 있을 경우) 화학 방지 앞치마나 화학물 불침투성 슈트 및 부츠가 필요합니다. 개인보호 장구는 제품을 취급하기 전에 전문가로 부터 승인 받고 작업시 사고 위험성을 바탕으로하여 선정해야 한다.

위생상 주의사항

이 제품을 취급한 다음 작업 종료후 음식을 섭취하거나, 담배를 피거나, 화장실을 이용하기 전에 손, 팔, 얼굴을 충분히 씻을 것. 의복에 남아있는 오염물은 적절한 방법으로 제거할 것. 오염된 의복은 재사용 전 세탁할 것. 눈 세척 장소와 안전 샤워 시설은 작업 장소와 가깝게 설치할 것.

9. 물리화학적 특성

외관

물리적 상태

액체.

색

갈색. [진한]

냄새

자료 없음.

냄새 역치

자료 없음.

pH

자료 없음.

녹는점/어는점

자료 없음.

초기 끓는점과 끓는점 범위

자료 없음.

인화점

Closed cup: 48°C (118.4°F) [Pensky-Martens.]

증발 속도

자료 없음.

인화성(고체, 기체)

자료 없음.

인화 또는 폭발 범위의 상한/ 하한

자료 없음.

용해도

물에 용해되지 않음.

증기밀도

자료 없음.

비중

자료 없음.

밀도

<1000 kg/m³ (<1 g/cm³) at 15°C

n 옥탄올/물 분배계수

자료 없음.

자연발화 온도

자료 없음.

분해 온도

자료 없음.

점도

동점도: 1.64 mm²/s (1.64 cSt) at 40°C

제품명 Rustilo DWX 51

제품 코드

461723-KR08

페이지: 6/

10

버전 2

작성일자 30/10/2013.

형식 한국

언어 한국어

Build 5.0.0

(South Korea)

(KOREAN)

10. 안정성 및 반응성

화학적 안정성	제품은 안정함.
유해 반응의 가능성	정상적인 보관 및 사용 조건하에서 유해한 반응은 일어나지 않음. 정상적인 보관과 사용 조건에서는 위험한 중합이 발생되지 않음.
피해야 할 조건	고온
피해야 할 물질	반응성이 있거나 훈용하면 안되는 물질: 산화 물질.
분해시 생성되는 유해물질	정상적인 보관 및 사용 조건하에서 유해한 분해물질을 생성하지 않음.

11. 독성에 관한 정보

노출 가능성이 있는 경로에 관한 정보

흡입했을 때	흡입하면 치명적임. 중추신경기능(CNS) 저하를 일으킬 수 있음. 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음.
먹었을 때	중추신경기능(CNS) 저하를 일으킬 수 있음. 삼켰을 경우 호흡곤란이 발생--폐로 흡입할 경우 인체에 해롭거나 치명적일 수 있음. 다량을 섭취한 경우 매스꺼움과 설사가 발생할 수 있습니다.
피부에 접촉했을 때	피부 탈지. 피부 건조함과 자극을 야기할 수 있음.
눈에 들어갔을 때	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.

물리적, 화학적 및 독성학적 성질과 관련된 증상

흡입했을 때	이상 증상은 다음과 같은 것을 포함할 수도 있음: 메스꺼움 또는 구토 두통 졸음/피로 부동성의 현기증/회전성의 현기증 무의식 고농도에 노출되면, 현기증, 휙청거림, 두통, 구역질 및 눈의 흐림을 유발함. 더 높은 고농도에서는 의식을 잃을 수도 있음. 제품의 열분해로 인해 발생되는 증기, 분진, 연무를 흡입할 경우 유해할 수 있음.
먹었을 때	이상 증상은 다음과 같은 것을 포함할 수도 있음: 메스꺼움 또는 구토
피부	이상 증상은 다음과 같은 것을 포함할 수도 있음: 자극 건조함 갈라짐

눈

단기 및 장기 노출에 의한 지연, 급성 영향 및 만성 영향

만성 징후와 증상

일반	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
흡입했을 때	해당 없음.
먹었을 때	다량을 섭취한 경우 매스꺼움과 설사가 발생할 수 있습니다.
피부에 접촉했을 때	장기간 또는 반복하여 접촉되면 피부가 탈지되어 자극, 갈라짐 및/또는 피부염을 일으킬 수 있음.
눈에 들어갔을 때	눈에 달을 경우 일시적인 쓰라림 또는 충혈이 발생할 가능성이 있습니다.
발암성	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
변이원성	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
최기형성	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
발육 영향	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
수정능력 영향	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.

11. 독성에 관한 정보

흡인 유해성

이름	결과
나프타(석유) 수소 처리된 중질 하이드로처리된 중 파라핀 석유계 중류기유	흡인 유해성 - 1 흡인 유해성 - 1

그 밖의 참고사항

자료 없음.

12. 환경에 미치는 영향

환경 영향

심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.

잔류성 및 분해성

생물분해성 물질로 추정됨.

토양 이동성

휘발성. 액체. 물에 용해되지 않음.

기타 유해 영향

심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.

13. 폐기시 주의사항

폐기방법

가능한 폐기물 생성을 피하거나 최소화 할 것. 제품과 제품 희석액, 부산물 처리는 언제나 해당 지역의 환경보호법과 폐기물 처리 규정을 따라야 한다. 재활용이 불가능한 제품이나 쓰고 남은 제품은 허가된 폐기물 처리업자를 통하여 처리할 것. 폐기물은 해당 지역의 모든 관련 정부기관의 의무사항을 준수되는 경우가 아니라면 처리되지 않은 상태로 절대로 하수로 폐기되어서는 안됨. 사용된 포장용기는 재활용 되어야 함. 소각 또는 매립은 재활용이 가능하지 않을 경우에만 고려되어야 함.

폐기시 주의사항

제품 및 용기는 안전한 방법으로 폐기되어야 함. 세척되거나 행궈지지 않은 빈용기를 취급할 경우 주의가 필요함. 빈 용기 또는 라이너에 제품 잔류물이 남아 있을 수 있음. 제품 잔량으로부터의 증기가 용기 내에 고인화성 또는 폭발성 공기를 생성할 수 있음. 내부를 철저히 세척하지 않았을 경우 사용된 용기를 자르거나, 용접하거나 그라인드 작업 하지 말 것. 제품이 빗물에 분산되거나 토양, 수로, 배수 및 하수에 유입되지 않도록 할 것.

14. 운송에 필요한 정보

	IMDG	IATA
가. 유엔 번호	UN3295	UN3295
나. 유엔 적정 선적명	별도로 지정되지 않은 경우, 탄화수소, 액체 (나프타(석유) 수소 처리된 중질)	별도로 지정되지 않은 경우, 탄화수소, 액체 (나프타(석유) 수소 처리된 중질)
다. 운송에서의 위험성 등급	3 	3 
라. 용기등급	III	III
마. 환경 유해성	해당없음.	해당없음.
바. 추가 정보	응급 스케줄(EmS) F-E, S-D	다른 운송 규정에서 요구될 경우 환경 유해물질 표시가 나타날 수 있음.

사용자에 대한 특별 주의사항

자료 없음.

15. 법적 규제현황

산업안전보건법에 의한 규제

산업안전보건법 제37조	규제물질을 포함하고 있지 않음.
산업안전보건법 제38조	규제물질을 포함하고 있지 않음.

화학물질 및 물리적 인자의 노출기준

다음 성분들은 작업노출기준이 있음:

나프타(석유) 수소 처리된 중질
하이드로처리된 중 파라핀 석유계 중류기유
기유

유해인자별 노출농도의 허용기준	규제물질을 포함하고 있지 않음.
------------------	-------------------

작업환경측정대상 유해인자	규제물질을 포함하고 있지 않음.
---------------	-------------------

특수건강진단대상 유해인자	다음과 같은 성분이 등재되어 있음: 미네랄 오일미스트
---------------	-------------------------------

관리대상 유해물질	규제물질을 포함하고 있지 않음.
-----------	-------------------

유해화학물질관리법에 의한 규제

유해 화학 물질 관리법에 의한 유독물임	해당 없음
--------------------------	-------

유해화학물질관리법 관찰물질	규제물질을 포함하고 있지 않음.
----------------	-------------------

유해화학물질관리법 32조 (금지)	규제물질을 포함하고 있지 않음.
--------------------	-------------------

유해화학물질관리법 32조 (취급제한)	규제물질을 포함하고 있지 않음.
----------------------	-------------------

유해화학물질관리법 17조 (TRI)	다음과 같은 성분이 등재되어 있음: 바륨 및 그 화합물; 바륨 및 그 화합물
---------------------	--------------------------------------------

위험물안전관리법 시행규칙	등급: 제4류인화성 액체 품목: 4. 제2석유류비수용성액체 역치: 1000 L 위험등급: III
---------------	----------------------------------------------------------------

폐기물관리법상 규제현황	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물·용기를 폐기하시오.
--------------	------------------------------------

기타 외국법에 의한 규제

일본의 기존 화학물질목록(ENCS)	모든 성분은 목록에 실렸거나 면제됨.
---------------------	----------------------

미국의 기존 화학물질목록(TSCA 8b)	모든 성분은 목록에 실렸거나 면제됨.
------------------------	----------------------

REACH 상태	섹션 1에 명시된 것처럼 이 제품의 REACH 상태에 관하여 회사 담당자에게 문의하실 수 있습니다.
----------	---------------------------------------------------------

호주의 기존 화학물질목록(AICS)	모든 성분은 목록에 실렸거나 면제됨.
---------------------	----------------------

캐나다의 기존 화학물질목록	최소한 한 가지 성분이 등재되어 있지 않음.
----------------	--------------------------

중국의 기존 화학물질목록(IECSC)	모든 성분은 목록에 실렸거나 면제됨.
----------------------	----------------------

15. 법적 규제현황

한국의 기존 화학물질목록(KECI)	모든 성분은 목록에 실렸거나 면제됨.
필리핀의 기존 화학물질목록(PICCS)	모든 성분은 목록에 실렸거나 면제됨.

16. 그 밖의 참고사항

역사

작성일자/개정 일자

30/10/2013.

이전 호 발행일

개정된 적이 없습니다.

작성자

Product Stewardship

약어 일람표

AMP = Acceptable Maximum Peak(승인 가능한 최대 피크)
ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists(미국 정부/산업 위생학자 회의). 노출 표준을 발표하는 기관입니다.
ADG = 도로 및 철도를 이용한 위험 물질 운송에 관한 호주 코드
ADG 코드 = 도로 및 철도를 이용한 위험 물질 운송에 관한 호주 코드
CAS 번호 = 화학 추출물 서비스 등록 번호
HAZCHEM 코드 = 응급 서비스에 정보를 제공하는 번호 및 글자로 이루어진 응급 조치 코드. 대량의 위험 물질에 ADG 코드에 따라 반드시 이 코드를 사용해야 합니다.
ICAO = International Civil Aviation Organization (국제 민간 항공 기구).
IATA = International Air Transport Association(국제 항공 운송 협회). 항공을 이용한 물질 운송을 통제하는 규칙을 발표하는 조직.
IMDG = International Maritime Organization Rules(국제 해상 기관 규칙). 해상을 이용한 물질 운송을 통제하는 규칙.
IP 346 = 피부 독성에 대한 화학적 스크리닝 검사. 유럽 위원회는 특정 윤활유 저장 탱크에 발암성에 대한 레이블을 지정하는 기준으로 IP 346 방법을 사용할 것을 권장했습니다. EU 위원회는 IP 346에 의해 측정했을 때 3% 미만의 DMSO 추출물을 함유하는 물질에 대해서는 발암 물질로 분류할 필요가 없음을 명시했습니다. (Note L, European Commission Directive 67/548/EEC 개정 및 채택안을 참조하십시오.) DMSO는 용매입니다.
NOHSC = National Occupational Health & Safety Commission, Australia(국립 직업 건강/안전 위원회, 호주)
TWA = Time weighted average(시간 가중치 평균)
STEL = Short term exposure limit(단기간 노출 한도)
UN 번호 = United Nations Number. 위험 물질 운송에 관하여 UN 전문가 위원회에서 지정한 네 자리 숫자입니다.
TCCA = Toxic Chemical Control Act (유해 화학물질 관리법)
GHS = Global Harmonized System (글로벌 조화 시스템)
ISHA = Industrial Safety and Health Act (산업 안전 및 건강 법령)

■ 이전 호와 변경된 정보를 나타냅니다.

주의

이 물질안전보건자료를 확보하기 위해 모든 합리적이며 실제적인 단계를 밟았으며, 이 물질안전보건자료에 나와있는 건강, 안전 및 환경에 대한 정보는 아래에 명시한 날짜 현재 정확한 것임. 이 물질안전보건자료에 나와 있는 자료의 정확성 또는 완전성에 대하여 명시적 또는 묵시적으로 어떠한 보증 또는 증명은 하지 않음.

이 자료와 권고사항은 제품이 언급된 용도로 판매될 때 적용됨. 명시된 응용 프로그램 외의 다른 응용 프로그램용 제품을 BP 그룹에 조언을 구하지 않고 사용해서는 안 됩니다.

제품을 평가하여 안전하게 사용하고, 모든 관계법과 규정을 준수하는 것은 사용자의 책임임. BP 그룹은 물질의 규정 용도 이외의 사용, 권고사항 미준수 또는 물질의 성질에 기인하는 위험으로 인한 피해 또는 부상에 대한 책임을 지지 않음. 업무용으로 제품을 3자에게 공급하기 위해 제품을 구매하는 사람은 제품을 취급하거나 사용하는 사람이 정보를 제공받을 수 있도록 조치를 해야함. 사용자는 종업원이나 이 표에 기술된 위험 또는 필요한 주의사항에 영향을 받을 수 있는 사람에게 알려야 함. 본 문서가 최신 문서인지 확인하려면 BP 그룹에 문의하십시오. 본 문서의 변경은 엄격하게 금지되어 있습니다.

제품명 Rustilo DWX 51

제품 코드

461723-KR08

페이지: 10/

10

버전 2

작성일자 30/10/2013.

형식 한국

언어 한국어

Build 5.0.0

(South Korea)

(KOREAN)