

☞ 제품의 특징

- 반 영구적인 방청효과 및 부식방지
- 풍부한 아연분말로 방청막을 형성하고 페인트의 기초 도장제로 사용이 가능합니다.
- 한국선급협회(KR)의 승인제품입니다.

☞ 제품의 용도

- 선박, 공장, 철도, 냉난방 공조 시설, 해안 지방의 구조물.
- 선박용 기계, 농업용 기계, 채광용 기계 및 경기장 라이트스탠드 등의 보수.
- 냉각탑, 저장탱크, 전파 중계탑등의 각종 구조물의 보호 방청.
- 용접, 절단, 드릴링부위의 보호 및 일반 철재 방청하도 등.

☞ 제품의 사용방법

- 표면처리- 피 도면에는 모래, 흙, 유분, 수분 등이 없도록 깨끗이 하여야 합니다.
- 기상조건- 대기온도: 5°C이상, 상대습도: 80%이하에서 작업하십시오.
- 도장기구- 스프레이, 브러쉬 등

☞ 제품의 물성

Test Item	Test Methods	Results
마감상태	Self test method	무광
색상	Self test method	은색
피 도면	Self test method	철재
비중(20°C) Specific Gravity(20°C)	KSM ISO 2811-1	1.21±0.05
점도(25°C, 포드컵#4) Viscosity (Ford Cup#4,25°C)	KSM ISO 2431	18±2초
도장막의 부착성/Erichsen test	KS B 0812, 5529	양호
균열테스트/Flex cracking test	KS M 5000	양호
추천건조 도막두께	Self test method	50µm
도장횟수	Self test method	1~2회
고형분	Self test method	39±3
이론도포면적	Self test method	3.8m ² /L (건조도막 시 두께50µm시) *도장작업 시 손실 량과 표면 상태를 고려하십시오.
건조시간(25°C)	Self test method	지촉건조: 10분/고화건조: 30분

본 Product Data Sheet 는 당사의 자체 실험결과 및 외부기관의 검사결과 치로서 제품에 대한 정보를 제공하는 것이며 본 DATA가 제품에 대한 정확성과 결과를 보증하는 것은 아닙니다. 또한 이 정보는 추후 사전에 공고 없이 새로운 지식과 테스트 등에 의해 변경될 수 있으며 정보 제공 외 타 용도로의 사용을 금합니다.

☞ 제품사용 시 사용방법

- 운송 및 보관 시 내용물이 얼지 않도록 상온에서 통풍이 잘되는 장소에 보관하십시오.
- 비오는 날, 습도가 높은 날(85%이상), 기온이 높거나(35°C이상), 낮은 날(5°C이상)에는 정상적인 물성을 발휘하지 못하므로 도장작업을 피하여주십시오.
- 구 도막위에 보수도장 시 구 도막과의 적합성을 확인 후 사용하시기 바랍니다.
- 5°C 이하에서는 작업하지 마십시오.
- 도장작업 완료 후 노출된 피부는 깨끗이 씻으십시오.
- 한 번에 과 도막으로 두껍게 도장 시 건조지연 및 퍼짐성, 내 흐름성 불량 현상이 발생할 수 있으므로 주의하시기 바랍니다.
- 비오는 날, 습도가 높은 날 도장 시 건조지연 및 광택 저하현상이 발생할 수 있으므로 도장을 가급적 삼가 하여주시기 바랍니다.

- 고압가스를 사용한 가연성제품으로서 위험하므로 다음의 주의사항을 지킬 것.

- 불꽃을 향하여 사용하지 말 것.
- 난로, 풍로 등 화기 부근에서 사용하지 말 것.
- 화기를 사용하고 있는 실내에서 사용하지 말 것.
- 온도40°C 이상되는 장소에 보관하지 말 것.
- 밀폐된 실내에서 사용한 후에는 반드시 환기를 실시할 것.
- 빈 용기를 불 속에 버리지 말 것.
- 사용 후 잔 가스가 없도록 하여 버릴 것.
- 밀폐된 장소에 보관하지 말 것.
- 제품안전에 관한 사항은 물질안전보건자료(MSDS)를 참조하십시오.

☞ 포장단위

- 420ml Aerosol Can, 20EA/Box
- 4 l Steel can
- 18 l Steel can

☞ 제조공급원

- GHI Co., Ltd.
- 16-gil, 6 Jinjang-Dong Bukgu Ulsan, South Korea
- E-mail: hq@eghi.biz, steve@eghi.biz
- A/S Phone: +82-80-295-8259
- Website: www.eghi.biz, www.dreammall.shop

