TDS

BUHMWOO CHEMICAL

BW RUSTOP P-260

용제희석형 방청유

개 요 BW RUSTOP P-260은 상온에서 사용하는 용제희석형 방청유로, 옥내에 보관하며 장기간 방청이 필요한 제품에 적합한 방청유입니다.

특 징
1. 연질의 피막형성으로 방청성능이 우수합니다.
2. 수치환성이 우수합니다.
3. 부식성 환경하에서도 우수한 방청성능을 발휘합니다.
4. 용제 및 알카리탈지제로 제거가 가능합니다.

일반성상

항 목	결 과	시험방법
외관, 원액	적갈색 투명	육안
비중, 15/4℃	0.819	KS M 2002
동점도, 40℃, cSt	2.9	KS M 2014
인화점, TAG, ℃	45.0	KS M 2010
수분, %	0.1	KS M 2058
염수분무시험, HRS	120, A	KS M 2109
습윤상시험, HRS	1200, A	KS M 2109

*상기 시험결과는 당사 실험장비로 측정한 신유의 대표성상이며 품질향상을 위해 변경될 수 있습니다.

적 용
재질 : 철, 주물소재
적용부품 : 일반기계부품, 자동차부품
도유법 : 침적법, 분무법, 붓칠법

유효기간 0~40℃에서 밀봉 보관시 제조일로부터 1년

안전자료 안전자료는 당사의 물질안전보건자료를 참조하여 주십시요.

주의사항
1. 제품 자체의 특성인 침전물이 발생될 수 있으므로, 사용전 흔들어 주십시요.
2. 저장중 수분의 혼입 및 다른 유제의 혼입이 없도록 주의하여 주십시요.
3. 피방청물의 청정도, 사용방법, 보관방법, 보관장소등에 따라 방청기간이 가감될 수 있습니다.

1.제품에 의한 사고를 예방하기 위하여 제조물책임법, 소방법, 산업안전보건법 등이 있으며, 사용함에 있어서는 해당법률을 준수하여 주시기 바랍니다. 2.본 자료는 통상의 취급을 대상으로 한 것이므로 특수한 취급의 경우에는 반드시 용도, 용법에 관한 추가적인 확인을 실시하셔야 합니다. 3.제품의 적용 전 MSDS와 포장용기에 부착된 경고/표시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

GLOBAL BUHMWOO
범우화학공업주식회사
서울특별시 서초구 양재동 70-3 범명빌딩
Tel: 02.571.6321