

개요

NON-SLAG CT-851은 용접 스래그 제거제로서 CO₂ 용접 시 발생하는 SLAG를 쉽게 제거시키며 용접에 영향을 주지 않고 탁월한 침투력과 이형성능을 구비한 제품으로서 작업 능률 및 효율을 향상 시켜주는 획기적인 우수한 제품으로서 용접 시에 꼭 필요한 제품입니다.

특성

- 침투력과 이형성이 우수합니다.
- 비 부식성으로서 금속에 안전합니다.
- 용접 스래그의 유동성이 좋고 박리성이 우수합니다.
- 작업성 및 생산성이 향상됩니다.
- 표면상태가 양호합니다.
- 2겹 이상시의 용접 시 기포발생이 없습니다.
- 모재온도 50~60°C에서 박리성이 우수합니다.

주용도

- 수동용접, 반 자동용접, 자동용접시의 스래그제거

사용방법

- 사용 전 모재의 표면을 청결히 하십시오.
- 초 층에 분사 후 스래그를 제거하면 박리성이 뛰어납니다.
- 내용물을 충분히 혼합시켜 주십시오. (Aerosol Type는 구슬소리가 날 때까지 충분히 흔들어 준 후 사용 하십시오.)
- 모재에서 20~30cm거리를 두고 균일하게 도포하십시오.

저장 및 주의사항

- 제품 사용 후에는 손을 깨끗이 씻으십시오.
- 인체에 유해하므로 밀폐된 장소에서는 사용하지 마십시오.
- 화기부근 또는 화기를 사용하고 있는 장소에서는 사용을 금합니다.
- Aerosol Type의 경우 쓰다 남은 용기를 보관할 때는 용기를 거꾸로 하여 가스를 분사한 후 보관하십시오.
- 온도 40°C 이하의 장소에 보관하십시오.
- 유기용제가 함유되어 있으므로 실내에서 사용할 때는 환기를 시켜주십시오.
- 어린이의 손이 닿지 않도록 유의하십시오.
- 사용한 CAN을 폐기할 때는 CAN에 구멍을 낸 후 지정된 장소에 버리십시오.
- 기타 자세한 사항은 물질안전보건자료(MSDS)를 참조하시기 바랍니다.

☞ 포장단위

- 420ml Aerosol 20EA/Box
- 4, 18Liter Steel Can (주문자의 요구에 의함.)

☞ 제조공급원

- GHI CO., LTD.
- 울산광역시 북구 진장16길 6
- 무료전화: 080-295-8259, 052-298-2259
- Fax: 052-298-2550, 052-708-2550
- E-mail: hq@eghi.biz, ghi2259@naver.com
- Website: www.eghi.biz www.dreammall.shop


CHEMGUARD
CHEMGUARD is GHI's Brand



본 Product Data Sheet 는 당사의 자체 실험결과 치로서 제품에 대한 정보를 제공하는 것이며 본 DATA가 제품에 대한 정확성과 결과를 보증하는 것은 아닙니다. 또한 이 정보는 추후 사전에 공고 없이 새로운 지식과 테스트 등에 의해 변경 될 수 있으며 정보 제공 외 타 용도로의 사용을 금합니다.

CHEMGUARD