



# ELCOAT 400S

**Electromagnetic shielding paint**

## 전자파 차폐도료

포장단위: 500gr & 5kg



### 제품의 특성

- 은 분말이 다량 함유되어 있는 제품으로 전자기기의 플라스틱 하우징에 도포하면 도전성이 부여되고 전자파 차폐의 효과가 있습니다.
- 부식성이 강한 용제를 사용하지 않아 플라스틱에 영향을 주지 않아 작업환경이 좋습니다.
- 플라스틱면에 코팅 후 건조가 빨라 대량생산이 가능합니다.(60~65°C에서 30분내에 소성),

### 제품의 용도

- 휴대폰, 노트북, PC 등의 플라스틱 하우징 (폴리카보네이트나 폴리카보네이트 엘로이)에 코팅하여 전도성 접착 또는 전자파 차폐의 목적으로 사용
- 저점도 타입으로 스프레이가 가능합니다.

### 사용방법

- 필러가 잘 분산되게 원액과 희석용제를 잘 혼합하여 최적의 점성으로 사용하십시오.
- 도포방법: PIN,BRUSH, 침적, 마이크로 디스펜서 등의 방법으로 목적물에 도포하십시오.
- 사용 후에는 희석용제가 증발하지 않도록 두껍을 잘 닫고 건냉한 장소에 보관하도록 하십시오.

### 주의사항

- 어린이의 손이 닿지 않도록 유의하고 용도 이외에는 사용하지 마십시오.
- 피부에 묻거나 눈에 들어가면 흐르는 물에 깨끗이 씻고, 증상이 심한 경우 의사의 진료를 받으십시오.
- 기타 자세한 내용은 물질안전보건자료(SDS)를 참조하십시오.



문의전화 : 1833-4585

e-mail: admin@dreamsolution.kr



"드림몰"에서 제공되는 제품의 상세정보는 제조업체 혹은 공급업체의 카다로그나 제품설명서에서 발췌하였거나 제공받은 내용으로서 제품에 대한 정보를 제공하는 것이며, 본 Data가 제품에 대한 정확성과 결과를 보증하는 것은 아닙니다. 또한 본 정보에 대하여 "드림몰"에서는 어떠한 책임도 지지 않음을 알려드립니다.