



ELCOAT SC-300

실크스크린인쇄용 도전성수지
Conductive Resin for Silk Screen Printing



포장단위: 500gr & 1kg/PE CAN

제품의 특징

- 극세의 은분말과 저온경화 열 가소성 수지가 함유된 도전성 SILVER PASTE 제품입니다.
- PET, PC, PVC 기판에서 우수한 전기 전도성과 인쇄특성을 지니고 있고, 비교적 강한 접착력을 지니고 있으며 경도 특성도 우수합니다.
- 얇은 도막을 유지하고도 매우 뛰어난 도전성을 가지므로 원가절감이 가능합니다.
- 침전물이 최소화 되도록 제조되었습니다.

제품의 용도

- 휴대폰, 노트북, PC, 실크스크린인쇄용 및 LCD, 필름형 스위치, 유연인쇄회로에 적용이 가능.

사용방법

- 망사: 200~300 MESH, 스텐망사 혹은 폴리에스테르 망사인쇄
- 적용기판: PE, PET
- 응고조건: IR(적외선) 120°C~150°C/60min
- 희 석 제: 에틸렌글리콜(EG)

주의사항

- 어린이의 손이 닿지 않도록 유의하고 용도 이외에는 사용하지 마십시오.
- 피부에 묻거나 눈에 들어가면 흐르는 물에 깨끗이 씻고, 증상이 심한 경우 의사의 진료를 받으십시오.
- 기타 자세한 내용은 물질안전보건자료(SDS)를 참조하십시오.



문의전화 : 1833-4585

e-mail: admin@dreamsolution.kr



"드림몰"에서 제공되는 제품의 상세정보는 제조업체 혹은 공급업체의 카다로그나 제품설명서에서 발췌하였거나 제공받은 내용으로서 제품에 대한 정보를 제공하는 것이며, 본 Data가 제품에 대한 정확성과 결과를 보증하는 것은 아닙니다. 또한 본 정보에 대하여 "드림몰"에서는 어떠한 책임도 지지 않음을 알려드립니다.

