



Kolor Kut Products Company, LTD.

Kolor Kut Gasoline Gauging Paste

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

IDENTIFICATION

제품이름: Kolor Kut Gasoline Gauging Paste

제품코드: KK-GGP

제품용도: 석유류 제품의 가솔린 측정페이스트

제 조 사: KOLOR KUT PRODUCTS CO. LTD

주 소: 7915 E. ELM STREET HOUSTON, TX 77012

우편번호: P.O.BOX 5415 HOUSTON, TX77262-5415

전화번호: 713-926-4780

전자메일: sales@kolorkut.com

공급자정보: (주)지에이치아이

긴급전화번호: 713-926-4780

전화번호: 052-298-2259 **전자메일:** hq@eghi.biz

2. 유해, 위험성

HAZARD(S) IDENTIFICATION

GHS 분류: 분류되지 않음

GHS 라벨 요소

물리적 위험성: 분류되지 않음.

건강 유해성: 분류되지 않음.

OSHA가 정의한 위험: 분류되지 않음.

라벨 요소

위험 기호: 없음.

신호어: 경고

위험 문구: 예방조치문구

예방조치: 취급 후에는 철저히 씻을 것.

대 응: 눈에 들어간 경우: 몇 분간 물로 조심해서 씻어내십시오. 가능하다면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속해서 행구세요. 눈에 자극이 지속되면 경우: 의학적 조언/주의를 받으십시오.

보 관: 원래 용기 또는 이에 상응하는 용기에 넣어 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.

모든 관련 규정을 준수합니다. 극심한 열이나 화염에 노출시키지 마십시오.

150°F 이하에서 보관하고, 제품 보존을 위해서만 냉동하지 마십시오.

폐 기: 현지 당국의 규정에 따라 폐기물 및 잔여물을 폐기하십시오.

3. 성분의구성/정보

COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS

유해 성분 없음(29 CFR 1910.1200)

• Title III의 섹션 313 및 40 CFR 372의 보고 요구 사항이 적용되는 독성 화학 물질이 존재하지 않습니다.

4. 응급조치요령

FIRST AID MEASURES

흡 입: 이 제품에는 해당되지 않습니다.

먹었을 때: 구토를 유도하지 말고 다량의 물을 마시게 하십시오. 메스꺼움이나 복통이 나타나면 의사의 진료를 받으세요.

피부접촉: 깨끗한 천을 사용하여 비누와 물로 씻으십시오.

눈 접촉: 깨끗한 물로 최소 15분 동안 눈을 씻어내십시오. 자극이 발생하면 의사에게 연락하십시오.



Kolor Kut Products Company, LTD.
Kolor Kut Gasoline Gauging Paste

5. 폭발화재시 대처방법

FIRE-FIGHTING MEASURES

적합한 매체: 표준 분말화학소화제, 폼, CO2, 물안개

적합하지 않음:

연소 생성물: 연기, 연기, 일산화탄소.

특수보호

소방관용 장비: NIOSH/MSHA 승인 자급식 호흡 장치 및 전체 보호복을 착용하십시오.

폭발 위험: 기계적 충격이나 정전기 방전이 있는 경우: 폭발 위험 없음

소방조치: 포말, CO2, 건조화합물질, 물안개를 사용하십시오. 물은 용기를 시원하게 유지하고 화재에 노출되지 않도록 유출물을 씻어내는데 사용될 수 있습니다.
 소방관은 밀폐된 공간에서 자급식 호흡 장비를 착용해야 합니다.

6. 누출사고시 대처방법

ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

개인예방조치: 적절한 개인 보호 장비를 착용하십시오. (섹션 8 참조)

환경예방조치: 하수구, 수로 또는 땅에 배출하지 마십시오.

소량유출: 제품을 회수합니다. 모래, 흙 또는 기타 적절한 흡수제를 첨가하십시오.
 모든 지역, 주 및 연방 규정에 따라 물질을 폐기하십시오.

대량유출: 제방을 쌓거나 가두어 제품이 하수구 및 수로에 들어가지 않도록 주의하십시오. 제품이 하수구, 수로 또는 광범위한 토지에 유입된 경우 당국에 알리십시오.

7. 취급 및 저장방법

HANDLING & STORAGE

취 급: 적절한 개인 보호 장비를 착용하십시오(8항 참조). 취급 후에는 손을 철저히 씻으십시오. 눈에 들어가지 않게 하십시오. 좋은 위생 및 관리 관행을 따르십시오. 환기가 잘 되는 곳에서 사용하세요.

보 관: 모든 해당 규정에 따라 원래 또는 동등한 용기에 담아 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오. 극심한 열이나 화염에 노출시키지 마십시오. 화씨 150도 이하로 보관하세요.

8. 노출방지 및 개인보호구

EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION

생물학적 한계 값: 성분에 대해 명시된 생물학적 노출 한계는 없습니다.

제어 매개변수: 직업적 노출 제한이 없습니다.

공학적 관리: 우수한 산업위생관행과 적절한 환기를 사용하십시오.

눈/얼굴 보호: 측면 보호대가 있는 보안경.

손 보호: 기름 불침투성 장갑을 권장하거나 필요에 따라 착용하십시오.

피부 보호: 일반 산업용 복장 외에는 추가 보호가 필요하지 않습니다.

호흡기 보호: 특별한 조치가 필요하지 않습니다.

9. 물리화학적특성

PHYSICAL & CHEMICAL PROPERTIES

외관

물리적상태: 고체

형 태: 반고체

색 상: 라이트 핑크

냄 새: 약간의 냄새



Kolor Kut Products Company, LTD.

Kolor Kut Gasoline Gauging Paste

pH: 해당 사항 없음

녹는점/어는점: 120°F

초기끓는점 및 끓는점: 212°F

인화점: 화씨 +365°(섭씨 185°)

증발율: <1(에테르=1)

인화성 한계 상한: 데이터 없음

인화성 한계 하한: 데이터 없음

증기압: .1

증기밀도: <1

상대밀도: 1

용해도: 예

점도: 데이터 없음

분배계수

(n-옥탄올/물): 자료없음.

자연발화 온도: 자료없음.

분해온도: 자료없음. 폭발성: 폭발하지 않음.

10. 안정성 및 반응성

STABILITY & REACTIVITY

반응성: 이 제품은 정상적인 사용, 보관 및 운송 조건에서 안정하고 반응성이 없습니다.

화학적 안정성: 안정

피해야 할 조건: 극고온

피해야 할 물질: 강산화제, 산

위험한 분해 산물: 일산화탄소, 연기

11. 독성에 관한 정보

TOXICOLOGICAL INFORMATION

급성독성: 급성 독성이 있는 것으로 보고된 성분은 없습니다.

자극성: 눈에 닿으면 가벼운 발적과 불편함을 유발할 수 있습니다.

부식성: 부식성이 있다고 보고된 성분은 없습니다.

과민성: 호흡기 또는 피부 과민성을 유발하는 것으로 보고된 성분은 없습니다.

생식세포 변이원성: 돌연변이 유발 효과가 있는 것으로 보고된 성분이 없습니다.

발암성: 발암성이 있다고 보고된 성분은 없습니다.

생식 독성: 생식에 영향을 미치는 것으로 보고된 성분이 없습니다.

STOT - 단일 노출: 특정 표적 장기 독성 단일 노출 효과가 있는 것으로 보고된 성분이 없습니다.

STOT - 반복 노출: 분류되지 않음.

흡인 유해성: 이용 가능한 데이터가 없습니다.

만성 영향: 기존에 피부 질환이 있는 개인에게 피부염을 일으킬 수 있습니다.

12. 환경에 미치는 영향

ECOLOGICAL INFORMATION

생태독성: 환경에 위험한 것으로 보고된 성분은 없습니다.

잔류성/분해성: 자료없음

이동성: 데이터 없음

생물농축 가능성: 생물축적에 관한 이용 가능한 데이터가 없습니다.



Kolor Kut Products Company, LTD.

Kolor Kut Gasoline Gauging Paste

13. 폐기시 주의사항

DISPOSAL CONSIDERATIONS

폐기물 처리: 지역, 주 및 연방 규정에 따라 폐기하십시오.

유해 폐기물 코드: 폐기물 코드는 사용자, 생산자 및 폐기물 처리 회사 간의 논의를 통해 할당되어야 합니다.

14. 운송에 필요한 정보

TRANSPORT INFORMATION

DOT(미국): 규제되지 않음

IMDG: 규제되지 않음

IATA: 규제되지 않음

15. 법적 규제현황

REGULATORY INFORMATION

미국 규정:

이 제품의 어떤 성분도 SARA 섹션 302(40 CFR 355 부록 A), SARA 섹션 313(40 CFR 372.65) 또는 CERCLA(40 CFR 302.4)의 보고 요구 사항을 따르지 않습니다.

주 규정

캘리포니아 발의안 65: 성분 목록 없음

매사추세츠 알 권리: 성분이 기재되어 있지 않습니다.

뉴저지 알 권리: 나열된 성분 없음

펜실베이니아 RTK 위험 물질: 등재된 성분 없음

미국 목록(TSCA): 모든 성분은 등재되었거나 면제되었습니다.

국제 규정:

캐나다: WHMIS 분류: 통제되지 않음.

WHMIS: 본 제품은 CPR의 위험 기준에 따라 분류되었으며 SDS에는 CPR에서 요구하는 모든 정보가 포함되어 있습니다

캐나다 국내 물질 목록: 모든 성분이 나열되었거나 면제되었습니다.

유럽 목록(EINECS): 모든 성분은 등재되었거나 면제되었습니다.

호주 목록(AICS): 모든 성분은 등재되었거나 면제되었습니다.

중국 목록(IECSC): 모든 성분은 등재되었거나 면제되었습니다.

뉴질랜드 화학물질 목록(NZIoC): 모든 성분은 등재되었거나 면제되었습니다.

필리핀 목록(PICCS): 모든 성분은 등재되었거나 면제되었습니다.



Kolor Kut Products Company, LTD.
Kolor Kut Gasoline Gauging Paste


16. 기타참고사항

OTHER INFORMATION

위험 물질 정보 시스템(미국)/Hazardous Material Information System (USA)

HEALTH	0
FLAMMABILITY	1
PHYSICAL HAZARD	0
PERSONAL PROTECTION	B

미국 화재 예방 협회(미국)/National Fire Protection Association (USA)



HS 관세 분류 번호: 9026107000

ECCN 번호: EAR99-NLR

개정일: 2022년 1월 1일

개정정보: 원본 GHS 발행본

부인성명: 이 정보는 보증 없이 제공됩니다. 해당 정보는 정확하다고 생각됩니다. 이 정보는 작업자와 환경을 보호하는 방법을 독립적으로 결정하는데 사용되어야 합니다.

본 SDS는 수입 및 공급자인 (주)지에이치아이에서 2024년 4월15일 제조원인 KOLOR KUT사(USA)의 개정 SDS를 구글의 번역기를 이용하여 번역한 것입니다. SDS의 내용은 제조국의 법규를 인용한 것으로서 한국법규와 차이가 있을 수도 있습니다.

번역일: 2024년 4월15일, 번역제공회사: (주)지에이치아이, 번역자: 남진현/010-9300-2259