

Fully Synthetic

# Kixx PAO C3

킵스 파오 씨쓰리

고품격 주행경험을 제공하는  
프리미엄 디젤 엔진오일

ACEA C3



## 제품 소개

Kixx PAO C3는 고품격 주행경험을 제공하는 ACEA C3 규격의 100% 합성 프리미엄 디젤 엔진오일입니다. 국내외 디젤 엔진이 장착된 고급 승용차량에 추천하는 Kixx PAO C3는 특히 엔진오일 교환주기 연장, 엔진보호 강화, 배기가스 배출 저감 및 소음 감소에 최적화된 성능을 발휘합니다.

## 추천 차종

- DPF/TWC가 장착된 디젤 및 가솔린 엔진 차량
- 메르세데스-벤츠, BMW, 폭스바겐 등 고급 수입자동차
- 다음 「성능 규격」의 엔진오일이 추천되는 차량

## 성능 규격

- ACEA C3-16, API SN
- MB 229.31/229.51, BMW LL-04, VW 502.00/505.01 규격만족

## 제품 특징점

### 엔진오일 교환주기 연장

낮은 증발성과 높은 산화안정성을 갖는 최고급 PAO와 합성기유를 사용하여 장시간 사용시에도 엔진오일 소모량이 최소화되고 점도가 유지됨. 또한 최첨단 첨가제를 사용하여 슬러지 발생이 최소화되고 엔진 내부의 청정성이 장기간 유지됨.

### 엔진보호 강화

저온 시동 시에도 원활한 윤활 공급이 이뤄져 엔진부품 마모가 방지됨.

### 배기가스 배출 저감 및 소음 감소

최첨단 첨가제를 사용하여 DPF, TWC 등 배기가스 저감장치의 최고 성능이 유지되며 고온고출력 환경에서의 엔진부품 마모/손상/부식 방지기능이 탁월하여 소음이 감소함.

## 대표 성상

SAE 점도	5W-30	5W-40
동점도(mm <sup>2</sup> /s) @40°C	63.6	84.8
동점도(mm <sup>2</sup> /s) @100°C	11.6	14.4
점도지수	170	179
유동점(°C)	-45	-45
인화점(°C)	232	233

※ 대표 성상은 최근의 평균시험 치이며 제품성능에 이상이 없는 범위 내에서 다소 차이가 있을 수 있습니다.