

2X AR - 360

■ **제품설명** 2X AR-360 은 단기~중기간 옥내방청에 적합한 용제희석형 방청유 입니다. 수치환성이 우수하여 세척 겸 방청으로도 적용 가능합니다.

- **특징**
- 연질의 방청 피막을 형성하여 부품 및 소재의 녹 발생을 예방합니다.
 - 석유계 용제 및 알칼리 탈지로 간단하게 피막을 제거 할 수 있습니다.

■ **일반성상**

항목	결과	시험방법
외관 (원액)	황갈색 투명 액상	육안
비중 (15/4℃)	0.798	KS M 2002
동점도 (40℃, mm ² /s)	1.4	KS M 2014
인화점 (COC, ℃)	45.0	KS M 2010
염수분무시험 (Hrs)	36, A	KS M 2109

※ 상기 시험결과는 당사 실험장비로 측정한 결과이며 품질향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

■ **적용** 주철, 탄소강, 합금강의 일반 기계 및 자동차 부품의 단기에서 중기방청 도포방법 : 붓칠법, 침적법, 분무법

■ **제품 취급 및 보관 시 주의 사항**

- 유효기간 : 0~40℃에서 밀봉 보관 시 제조일로부터 1년
- 수분 또는 타유 혼입은 제품의 성능 저하를 유발하므로 주의하여 보관하십시오.
- 제품 자체의 특성 상 침전물이 발생 될 수 있으므로 사용 전 흔들어 주십시오.
- 피방청물의 청정도 혹은 사용 및 보관방법, 보관장소에 따라 방청기간이 가감 될 수 있습니다.
- 인화성 물질이므로 소방법에 의거 보관하시고 화기 및 열원으로부터 격리된 장소에서 사용하십시오
- 당사의 물질안전보건자료(MSDS)를 숙지하여 안전하게 사용하십시오.