

# 2X EP GREASE

■ **제품설명** 2X EP GREASE 는 리튬 증주제와 고순도 광유를 기유로 사용하고, 마모방지제 등 특수첨가제를 배합하여 제조한 제품입니다. 내마모성, 내열성, 기계적 안정성이 우수하며 특히 내수성과 극압성이 우수하여 물과 접촉하거나 고부하 또는 충격하중을 받는 윤활부위 및 베어링에 사용 가능한 산업용 극압 그리스입니다.

- **특징**
- 극압성 및 내마모성 우수하며, 장기 보관 시 유분의 분리현상이 적습니다.
  - 우수한 기계적 안정성, 내수성, 내열성으로 흘러내리는 현상이 없습니다.
  - 넓은 사용 온도범위 (-20 ~ 130°C)를 가지며, 주도 NO-0, 1 은 압송성 우수합니다.

■ **일반성상**

시험항목	시험결과						시험방법
	#000	#00	#0	#1	#2	#3	
색상	암갈색						육안
혼화주도 (25℃)	460	415	370	320	270	235	KS M ISO 2137
적점 (℃)	182	183	195	202	204	208	KS M ISO 2176
동판부식(100℃/24h)	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	KS M 2088
이유도 (100℃/24h)	9.0	8.5	7.5	5.0	2.5	1.5	KS M 2050
산화안정도	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	KS M 2049

※ 상기 시험결과는 당사 실험장비로 측정된 결과이며 품질향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

- **적용**
- 각종 집중급유용 구름베어링 및 미끄럼베어링 윤활
  - 내하중성과 내마모성이 요구되는 윤활부위
  - 고하중 증장비 및 산업용 밀폐기어 윤활

■ **유효기간** ▪ 직사광선을 피한 0~40°C에서 밀봉 보관 시 제조일로부터 1년

■ **안전자료** ▪ 당사의 물질안전보건자료(MSDS)를 숙지하여 안전하게 사용하십시오.