

# 2X HF Series

**■ 제품설명** 2X HF Series 는 수소화 개질과 용제 탈납공정을 거친 고급 파라핀계 기유를 사용한 R&O Type 의 일반 유압작동유로서 순환급유장치 및 베어링, 감속기 등 윤활이 필요한 대부분의 개소에 다목적으로 사용 할 수 있습니다.

- 특징**
- 산화안정성과 기포방지성이 우수합니다.
  - 아닐린점이 높아 각종 장비의 고무부품에 손상을 주지 않습니다.
  - 방청성과 내부식성이 우수하여 장비의 부식을 방지합니다.
  - 항유화성이 양호하여 수분을 신속하게 분리합니다.

**■ 일반성상**

시험항목	HF-32	HF-46	HF-68
외 관 (육안)	미황색투명	미황색투명	미황색투명
비 중 (15/4℃)	0.867	0.873	0.876
동점도 (40℃, mm <sup>2</sup> /s)	32	46	68
점도지수 (VI)	103	104	101
인화점 (COC, ℃)	224	236	250
유동점 (℃)	-37.5 이하	-35.0 이하	-27.5 이하
동판부식 (100℃, 3hr)	1a	1a	1a

※ 상기 시험결과는 당사 실험장비로 측정한 결과이며 품질향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

- 적용**
- 각종 베어링 및 저 하중의 감속기
  - 공기 압축기 및 사출기, 유압. 단조 프레스, 공작기기 등
  - 각종 순환급유장치 등

- 유효기간**
- 직사광선을 피한 0~40℃에서 밀봉 보관 시 제조일로부터 1년
- ※ 수분 또는 타유의 혼입은 제품의 성능 저하를 유발합니다.

- 안전자료**
- 당사의 물질안전보건자료(MSDS)를 숙지하여 안전하게 사용하십시오.