

제품의 개요

Black Coat Spray CK-690은 그래파이트와 불소수지를 주성분으로 한 상온 흑염착색제로서 내수, 내유, 내열, 내마모성이 우수하며 강력한 밀착력과 접착력, 방청력으로 견고한 흑염 피막을 형성합니다. Aerosol Type과 Bulk Type으로 사용자가 편리하게 사용할 수 있으며 작업성이 양호합니다.

제품의 특성

- 내열성, 방청성 및 방식효과를 나타내며 해변가나 열악한 환경 조건에서도 뛰어난 방청효과를 유지합니다.
- 모든 금속, 세라믹, 유리, 플라스틱, 나무에 뛰어난 부착력이 있어 다용도로 사용됩니다.
- 내산성 및 내약품성이 우수해 일광 및 조사에 의한 변성을 방지해 외부조건(습도, 자외선 등)에 의한 안정성이 뛰어납니다.
- Spray 1시간 후 120~200℃에서 10~20분 정도 가열 경화시키면 내용제성, 밀착성, 내열성이 더욱 향상 됩니다.
- Aerosol Spray Type과 Can 용기로서 누구나 편리하게 사용할 수 있으며 어떤 금속부위에도 작업성이 좋습니다.

제품의 용도

- 철, Stainless, Aluminum, 동, 각종 금속의 상온 흑염착색제

제품의 사용방법

- 사용 전 목적물의 표면에 묻어있는 오일, 왁스, 먼지, 녹, 페인트 등을 제거한 후 (Chemclean CC-303을 사용) 용기를 충분히 흔들며 주고 목적물로부터 20~30cm 거리에서 흔들며 분사하십시오.
- 내용물이 침전되어 있을 수 있으므로 사용 전 구슬소리가 나도록 충분히 흔들어 준 후 사용하십시오.
- 지축건조는 10분이며 완전경화는 24시간입니다. 2~3일 정도면 최적의 건조피막이 형성됩니다.
- 지축 건조된 다음, 원하는 두께에 따라 재 도포하십시오.

주의사항/저장

- 어린이의 손이 닿지 않도록 주의하고 용도 외에는 사용하지 마십시오. (산업용)
- 인체에 유해하므로 밀폐된 장소에서는 사용하지 마십시오.
- 화기부근 또는 화기를 사용하고 있는 옥내에서는 사용을 금합니다.
- 사용 후의 빈 용기는 불속에 버리지 말고 반드시 용기에 구멍을 낸 후 폐기하십시오.
- 온도 40℃ 이하의 장소에 보관하십시오.
- 유기용제가 함유되어 있으므로 실내에서 사용할 때는 환기를 시켜주십시오.
- 기타 자세한 내용은 물질안전보건자료(MSDS)를 참조하십시오.

제품의 포장단위

- 420ml Aerosol/20Can BOX • 18ℓ Steel Can

제조공급원

Global Hightech Industry (GHI)

A/S Phone : 080-295-8259 Fax : 052-708-2550

E-mail : hq@eghi.biz ghi2259@naver.com

Website : www.eghi.biz www.koyanmar.biz

본 Product Data Sheet 는 당사의 자체 실험결과 및 관련 자료를 근거로 하여 제품에 대한 정보를 제공하는 것이며 본 DATA가 제품에 대한 정확성과 결과를 보증하는 것은 아닙니다. 또한 이 정보는 추후 새로운 지식과 테스트 등에 의해 변경될 수 있으며 정보제공 외 타용도로의 사용을 금합니다.

CHEM GUARD

CHEM GUARD is GHI's Brand

